



Marco de Instalación Empotrado / 3 Espacios para Módulos de Videoportero / Tapa de Aluminio / Rango Térmico -40°C a +60°C / IP Resistente a Humedad 10%-95%

SKU: DS-KD-ACF3 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$772.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Marco de instalación empotrado diseñado para sistemas de videoportero multiapartamento. Permite alojar hasta tres módulos de videoportero en una configuración compacta y ordenada. La tapa exterior de aluminio proporciona resistencia mecánica y protección contra agentes ambientales, mientras que la caja interna de plástico asegura aislamiento eléctrico y facilidad de montaje. Construido para operar en condiciones climáticas extremas, desde -40°C hasta +60°C, con tolerancia a humedad relativa del 10% al 95%. Su formato empotrado permite una integración discreta en muros de edificios residenciales y comerciales, optimizando la estética arquitectónica del punto de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 3 espacios para módulos de videoportero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Tapa de aluminio, caja de plástico resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -40°C a +60°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Humedad de operación: 10% a 95% (sin condensación)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones totales: 338.8 x 134 x 56 mm (13.33' x 5.28' x 2.20')<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de instalación: Empotrada en muro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Ambiental</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Rango térmico: -40°C a +60°C</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Humedad: 10% a 95% RH</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: Exteriores e interiores</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tapa: Aluminio</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Caja: Plástico resistente</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 338.8 x 134 x 56 mm</div><div><strong style='opacity: 0.9;'>Equivalente: 13.33' x 5.28' x 2.20'</div></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='margin-bottom: 10px;'>• Marco de instalación</div><div style='margin-bottom: 10px;'>• Tapa de aluminio</div><div style='margin-bottom: 10px;'>• Tornillos de montaje</div><div>• Cables de conexión</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 3 módulos de videoportero en configuración multiapartamento
Característica 2	Tapa de aluminio con caja plástica para durabilidad en exteriores
Característica 3	Operación confiable de -40°C a +60°C para climas extremos
Característica 4	Diseño empotrado para integración estética en muros
Característica 5	Resiste humedad 10% a 95% sin condensación
Característica 6	Dimensiones compactas 338.8 x 134 x 56 mm para espacios reducidos