



Base de Carga 4 Bahías / Tecnología 2-Pin / Indicador LED / 460x130x112.2 mm (18.1x5.1x4.4 in) / Certificaciones CE, FCC, RoHS

SKU: L2545LOTCH Marca: SUNMI Categoría: Lectores Portátiles

\$2,547.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Base de carga multibahía diseñada para entornos comerciales e industriales que requieren gestión simultánea de múltiples dispositivos móviles. Permite la carga de hasta 4 unidades mediante tecnología de contacto 2-pin, eliminando la necesidad de cables individuales por dispositivo. Su arquitectura mecánica soporta terminales equipados con cubierta protectora o mango sin requerir adaptadores ni alimentación auxiliar adicional. La construcción en material ABS proporciona durabilidad estructural con peso reducido, mientras que las certificaciones internacionales habilitan su implementación en despliegues globales de infraestructura de punto de venta, logística o servicio de campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Carga simultánea de 4 dispositivos con tecnología 2-pin<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad con dispositivos con cubierta protectora o mango<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Construcción en material ABS resistente y seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Indicador LED verde para estado de carga normal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificaciones globales: CE, FCC, RoHS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Dimensiones: 460 x 130 x 112.2 mm (18.1 x 5.1 x 4.4 in)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de carga: 4 dispositivos simultáneos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología de carga: 2-pin por contacto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Indicación de estado: LED verde (carga normal)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: ABS resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 460 x 130 x 112.2 mm (18.1 x 5.1 x 4.4 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS<li style='padding: 6px 0;*>Aplicación: Uso industrial/comercial</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Base de carga de 4 bahías</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga simultánea de 4 dispositivos sin cables individuales
Característica 2	Compatible con cubierta protectora o mango integrado
Característica 3	Material ABS resistente para entornos comerciales e industriales
Característica 4	Indicador LED verde para monitoreo visual de estado de carga
Característica 5	Certificaciones globales para despliegue internacional
Característica 6	Diseño compacto para estaciones de trabajo con espacio limitado