



Base con Sirena para Detectores Análogos / 85 dB / Protocolo DCP / 18 mA / 24 VCC / 6" (152 mm)

SKU: ASB Marca: HOCHIKI Categoría: HOCHIKI

\$1,413.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Base de 6 pulgadas (152 mm) con sirena integrada diseñada para detectores analógicos de la serie Hochiki. Ofrece alta emisión sonora de 85 dB con patrones configurables (continuo, marcha y temporal), permitiendo adaptación a distintos escenarios de evacuación. Incorpora protocolo de comunicación digital DCP que garantiza inmunidad ante ruido eléctrico, asegurando transmisión confiable de datos en entornos industriales complejos. La compensación automática por suciedad mantiene la sensibilidad óptima del detector a lo largo de su vida útil, reduciendo falsas alarmas y mantenimiento preventivo.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Alto nivel de emisión sonora: 85 dBTres patrones de sonido: continuo, marcha y temporalNo consume dirección del lazo de comunicaciónArmado y silenciamiento individual por zona o direcciónProtocolo DCP inmune al ruido eléctricoBajo perfil con diseño simple y confiableBaja corriente de consumo operativoCaracterística de prueba de fuego integrada<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Alimentación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">24 VCC</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Consumo en Alarma</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">18 mA</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Nivel Sonoro</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">85 dB</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Rango Temperatura Programable</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">5°C a 65.5°C (41°F a 149.9°F)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Patrones de Alarma</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Continuo, marcha, temporal</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Compensación</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Automática por suciedad</div></div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Sensores Compatibles</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Sensor analógico fotoeléctrico dual (humo/temperatura)</div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Sensor analógico fotoeléctrico de humo</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;">Sensor analógico de temperatura</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Emisión sonora de 85 dB con tres patrones de alarma
Característica 2	Protocolo DCP inmune a interferencias eléctricas
Característica 3	Compensación automática por acumulación de suciedad
Característica 4	Direccionamiento individual por zona sin consumir dirección de lazo
Característica 5	Límite de temperatura programable de 5°C a 65.5°C
Característica 6	Bajo consumo energético de 18 mA en estado de alarma