



Base de anclaje / Barrera vehicular / Compatible FAAC 615 / Agujeros preperforados / Estructura reforzada

SKU: 490073 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$1,094.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Base de anclaje diseñada específicamente para integrarse con barreras vehiculares FAAC 615, proporcionando un punto de fijación sólido y confiable para instalaciones de control de acceso. Su estructura reforzada permite soportar condiciones operativas exigentes, mientras que los agujeros preperforados facilitan significativamente el proceso de montaje en superficies de concreto o asfalto. El diseño optimizado distribuye eficientemente las cargas dinámicas generadas durante el ciclo de apertura y cierre, garantizando estabilidad mecánica a largo plazo. Compatible exclusivamente con el modelo FAAC 615 referencia 1049062, esta base constituye un componente esencial para instalaciones profesionales donde la seguridad y durabilidad son prioritarias.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Base de anclaje robusta para barreras FAAC 615<li style='margin-bottom: 8px;'\>Compatibilidad con modelo FAAC 615 1049062<li style='margin-bottom: 8px;'\>Material resistente para larga durabilidad<li style='margin-bottom: 8px;'\>Fácil instalación con agujeros preperforados<li style='margin-bottom: 8px;'\>Diseño optimizado para estabilidad máxima<li style='margin-bottom: 8px;'\>Estructura reforzada para soportar condiciones extremas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Marca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>FAAC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>490073</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Base de anclaje para barrera vehicular</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>FAAC 615 (referencia 1049062)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Características constructivas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Estructura reforzada, agujeros preperforados</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Propósito de diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Estabilidad máxima, larga durabilidad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación simplificada con perforaciones integradas
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con barrera FAAC 615 1049062
Característica 3	Construcción reforzada para condiciones severas
Característica 4	Estabilidad maximizada por diseño estructural
Característica 5	Material de alta resistencia al desgaste
Característica 6	Fijación segura para operación continua