



Base de Anclaje / Acero Galvanizado / Instalación Fija / EN 12100:2010

SKU: 490139 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$4,172.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Esta base de anclaje está diseñada para proporcionar una fundición estable y segura para barreras vehiculares de alta intensidad de uso. Fabricada en acero galvanizado, ofrece resistencia excepcional a la corrosión en entornos exteriores exigentes. Su diseño compacto facilita tanto el almacenamiento previo a la instalación como el transporte logístico a sitio de obra. La compatibilidad exclusiva con el modelo B680H garantiza una integración mecánica precisa sin necesidad de adaptaciones. Cumple con múltiples normativas europeas de seguridad de maquinaria y compatibilidad electromagnética, asegurando su despliegue en proyectos con requisitos regulatorios estrictos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Base de anclaje robusta para estabilidad óptima en operación continuaCompatibilidad mecánica exclusiva con barrera vehicular FAAC B680HInstalación sencilla mediante anclajes fijos en múltiples superficiesAcero galvanizado con alta resistencia a la corrosión ambientalDiseño compacto que facilita almacenamiento y transporte logísticoCumplimiento de normativa EN 12100:2010 y directivas europeas aplicables<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Modelo Compatible</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>FAAC B680H</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Referencia</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>490139</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Acero galvanizado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Instalación</div><div style='font-size: 15px; font-weight: 500; color: inherit;'>Fija mediante anclajes</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Normas y Directivas Aplicables</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 13px; font-weight: 500; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>EN 12100:2010</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad de maquinaria</div></div><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 13px; font-weight: 500; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>EN 60335-1:2012 + A11:2014</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Seguridad electrodomésticos</div></div><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 13px; font-weight: 500; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>EN 13849-1:2008</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas de control seguridad</div></div><div style='flex: 1 1 220px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 13px; font-weight: 500; color: inherit; margin-bottom: 4px;'>EN 13849-2:2008</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Validación sistemas seguridad</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 20px 0 10px 0;'>Directivas Cumplidas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 16px;'>Directiva Máquinas 2006/42/ECDirectiva CEM 2014/30/EUDirectiva RoHS 2 2011/65/EU</div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 20px 0 10px 0;'>Requisitos Esenciales de Seguridad y Salud (RESS)</h3><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px 16px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'><div style='font-size: 14px; color: inherit; line-height: 1.6;'>1.1 Requisitos generales:</div> RESS 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4
<div style='font-size: 14px; color: inherit; line-height: 1.6;'>1.2 Protecciones:</div> RESS 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3
<div style='font-size: 14px; color: inherit; line-height: 1.6;'>1.3 Riesgos:</div> RESS 1.3.1, 1.3.10</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anclaje robusto para máxima estabilidad operativa
Característica 2	Compatibilidad exclusiva con barrera vehicular B680H
Característica 3	Instalación sencilla en diversas superficies de fundición
Característica 4	Resistencia superior a la corrosión por galvanizado
Característica 5	Diseño compacto que optimiza almacenamiento y logística
Característica 6	Cumplimiento integral de normativas europeas de seguridad