



Base de Carga Individual / 2 Pines / Compatible con Funda Protectora / ABS / 460 x 130 x 112.2 mm (18.1 x 5.1 x 4.4 in)

SKU: L2SCHBASE Marca: SUNMI Categoría: Lectores Portátiles

\$1,408.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Base de carga individual diseñada para dispositivos móviles de uso profesional. Permite la carga eficiente a través de dos pines de contacto sin necesidad de retirar la funda protectora del equipo. Fabricada en material ABS de alta durabilidad con acabado minimalista que se integra discretamente en puntos de venta, almacenes y entornos logísticos. Su puerto USB-C admite adaptadores de 10W (5V/2A) y opera en un rango de temperatura amplio para garantizar disponibilidad continua en condiciones exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Carga mediante dos pines sin remover funda protectoraMaterial ABS duradero con diseño estilizado y minimalistaPuerto USB-C compatible con adaptador de 10W (5V/2A)Funcionamiento en rango de temperatura 0°C a 50°CCertificaciones internacionales: CE, FCC, RoHSDimensiones compactas para ubicación flexible<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600;'>Base de carga individual</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>2 pines de contacto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600;'>Dispositivos con funda protectora</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600;'>ABS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Puerto de Entrada</div><div style='font-weight: 600;'>USB-C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Rango de Temperatura</div><div style='font-weight: 600;'>0°C a 50°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Adaptador Compatible</div><div style='font-weight: 600;'>10W (5V/2A)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Certificaciones</div><div style='font-weight: 600;'>CE, FCC, RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;'>460 x 130 x 112.2 mm</div><div style='font-size: 13px; opacity: 0.9; margin-top: 4px;'>18.1 x 5.1 x 4.4 in</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga sin retirar funda protectora
Característica 2	Puerto USB-C con adaptador 10W
Característica 3	Operación de 0°C a 50°C
Característica 4	Certificaciones CE, FCC, RoHS
Característica 5	Diseño minimalista en ABS
Característica 6	Dimensiones compactas para cualquier entorno