



Base de Contactos / 14 Terminales / Indicador Visual / Compatible COM3 / Conector SC/APC

SKU: SOC-K1 Marca: RAMSEY Categoría: Misceláneo

\$15.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;'>Base de 14 contactos diseñada para integración con indicadores visuales en sistemas de comunicación COM3. Facilita el monitoreo en tiempo real del estado operativo mediante señalización óptica integrada. Su arquitectura compacta permite despliegue en entornos con restricciones de espacio como gabinetes de telecomunicaciones y centros de datos de alta densidad. Las conexiones mecánicamente reforzadas aseguran continuidad de servicio ante condiciones de vibración e interferencia electromagnética. Incorpora conector SC/APC para terminación de fibra óptica con atenuación de retorno superior a 60 dB, optimizado para redes que demandan precisión en la medición de potencia óptica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>> Base de 14 contactos para instalación segura y organizada de cableado<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>> Indicador visual integrado para monitoreo inmediato del estado del sistema<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>> Compatibilidad nativa con sistemas COM3 estándar de la industria<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>> Factor de forma compacto para despliegue en espacios reducidos<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>> Conexiones mecánicamente robustas para máxima estabilidad operativa<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>> Conector SC/APC para fibra óptica profesional de baja reflexión<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>SOCK1</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Capacidad de Contactos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>14 terminales</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Indicador</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Visual integrado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Protocolo Compatible</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>COM3 estándar</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Conector de Fibra Óptica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>SC/APC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Factor de Forma</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Compacto</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Conexiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 15px;'>Robustas mecánicamente</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación segura con 14 contactos organizados
Característica 2	Monitoreo visual simplificado del estado del sistema
Característica 3	Compatibilidad con protocolos COM3 estándar
Característica 4	Diseño compacto para racks y gabinetes densos
Característica 5	Conexiones robustas que minimizan fallos por vibración
Característica 6	Conector SC/APC para fibra óptica de baja pérdida