



Base de Entrada Microfónica XLR Preamplificada / Compresor de Voz Integrado / Compatible con Micrófonos Dinámicos y Electret / Alimentación 15 VCC / Salida +3 VAC

SKU: 1105.10 Marca: EGI AUDIO SOLUTIONS Categoría: Accesorios

\$2,464.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Base de entrada XLR preamplificada diseñada para la conexión local de micrófonos en instalaciones de audio profesional. Integra un compresor de voz que evita la distorsión en señales de entrada, garantizando una reproducción clara y estable. Es compatible con micrófonos dinámicos, tanto balanceados como no balanceados, y micrófonos electret, con o sin alimentación phantom, lo que amplía las opciones de equipamiento sin requerir configuraciones adicionales. La salida preamplificada de +3 VAC está destinada exclusivamente para conexión con etapas de procesamiento o amplificación, no para altavoces directos. Su diseño compacto requiere el módulo 1107 para su correcta instalación en sistemas de sonido integrados.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Base XLR preamplificada con compresor de voz integrado<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatibilidad con micrófonos dinámicos y electret sin alimentación phantom<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Alimentación: 15 VCC, consumo máximo: 0,45 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Impedancia de entrada: 20 kΩ<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• No incluye embellecedor</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño de Audio</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compresor de voz: Integrado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Impedancia de entrada: 20 kΩ<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sensibilidad dinámico: 2,5 mV<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Sensibilidad electret: 11 mV<li style="padding: 6px 0;">Salida preamplificada: +3 VAC</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Eléctricas y Físicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 15 VCC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Consumo máximo: 0,45 W<li style="padding: 6px 0;">Color: Blanco</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Base de entrada XLR preamplificada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compresor de voz integrado que previene distorsión en señales de entrada
Característica 2	Compatible con micrófonos dinámicos balanceados y no balanceados sin requerir phantom power
Característica 3	Admite micrófonos electret con o sin alimentación phantom para mayor flexibilidad
Característica 4	Consumo máximo de 0,45 W para operación energéticamente eficiente
Característica 5	Salida preamplificada +3 VAC para integración con sistemas de audio profesionales
Característica 6	Diseño compacto que requiere módulo 1107 para instalación en rack o gabinete