



Base de Escritorio con Escáner 1D/2D / Conexión Quick Lock / Eje Giratorio 145° / Alimentación Inversa / Diseño Metálico

SKU: CPADSTAND-SCAN Marca: SUNMI Categoría: Tablets

\$1,863.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.4rem; font-weight: 600; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Base de Escritorio con Escáner para CPAD</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px;'>Esta base de escritorio transforma su dispositivo CPAD en una estación de trabajo fija, segura y funcional para entornos comerciales profesionales. Integra un escáner 1D y 2D para lectura de códigos QR y de barras, eliminando la necesidad de periféricos externos adicionales. El sistema de conexión Quick Lock permite colocar y extraer el dispositivo en un solo movimiento, optimizando la eficiencia operativa en mostradores y puntos de atención al cliente. La alimentación inversa garantiza que los periféricos conectados al CPAD reciban energía estable, mientras que la estructura metálica robusta asegura durabilidad en uso intensivo.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Escáner 1D y 2D integrado para lectura de códigos QR y de barrasSistema Quick Lock para colocación y extracción rápida en un solo movimientoAlimentación inversa para periféricos conectados al CPADEje giratorio de 145° con resistencia certificada a 100,000 ciclos de operaciónConstrucción metálica robusta con acabado profesionalCompatibilidad universal con tres tamaños de CPAD SUNMI<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Función Principal</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Base de escritorio con escáner integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Escáner</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>1D y 2D (códigos QR y de barras)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Sistema de Conexión</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Quick Lock (montaje/extracción rápida)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Alimentación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Inversa para periféricos del CPAD</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Movimiento</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Eje giratorio 145°</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Durabilidad del Eje</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>>100,000 ciclos de operación</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Metal robusto</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Tres tamaños de CPAD SUNMI</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.75rem; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 500; color: inherit;'>Mostradores, POS, atención al cliente</div></div></div><p style='color: inherit; line-height: 1.7; font-size: 0.9rem; opacity: 0.85; margin-top: 16px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px;'>Diseñada para entornos comerciales que demandan estabilidad, versatilidad y un diseño profesional que se integra discretamente en cualquier punto de venta o mostrador de atención.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Escáner 1D y 2D integrado para QR y códigos de barras
Característica 2	Conexión Quick Lock para montaje y extracción instantánea
Característica 3	Alimentación inversa para periféricos conectados al CPAD
Característica 4	Eje giratorio 145° con resistencia a 100,000 ciclos
Característica 5	Estructura metálica robusta con estética profesional
Característica 6	Compatibilidad universal con tres tamaños de CPAD