



Placa de cimentación / Fijación antivibración / Compatible FAAC 884 / Refuerzo estructural

SKU: 737628 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$4,377.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><h2 style="font-size: 1.4rem; font-weight: 600; margin-bottom: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;">Placa de cimentación para operador FAAC 884</h2><p style="line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; color: inherit;">Esta placa de cimentación está diseñada específicamente para fijar de manera segura el operador FAAC 884, garantizando una instalación correcta y profesional en aplicaciones de automatización de accesos. Su estructura reforzada proporciona máxima estabilidad al conjunto motorizado, mientras que el sistema antivibración integrado minimiza las oscilaciones durante el funcionamiento continuo. La compatibilidad certificada con el modelo 109885 asegura un acoplamiento preciso sin necesidad de adaptaciones adicionales. El diseño ergonómico facilita el montaje en superficies de hormigón, reduciendo significativamente los tiempos de instalación en campo.</p><h3 style="font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 24px 0 14px 0; color: inherit;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px; line-height: 1.8; color: inherit;">Placa de cimentación específica para operador FAAC 884Alineación precisa para instalación profesionalSistema de fijación con protección antivibraciónEstructura reforzada para máxima durabilidadDiseño ergonómico que facilita el montajeCompatibilidad certificada con modelo 109885<h3 style="font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 24px 0 14px 0; color: inherit;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;"><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;">Tipo de producto</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Placa de cimentación / base de fijación</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;">Compatibilidad principal</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Operador FAAC 884</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;">Referencia compatible</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Modelo 109885</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;">Superficie de instalación</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Hormigón / cimentación</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;">Facilidad de montaje</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Diseño ergonómico</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;">Aplicación</div><div style="font-weight: 600; font-size: 0.95rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Automatización de accesos vehiculares</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alineación precisa del operador motorizado
Característica 2	Sistema antivibración integrado
Característica 3	Estructura reforzada de alta resistencia
Característica 4	Montaje ergonómico simplificado
Característica 5	Fijación segura en superficies de hormigón
Característica 6	Compatibilidad certificada modelo 109885