



Base de Montaje Giratoria / Acero Inoxidable 316 / Ajuste 10 Grados / 2 Ejes / Detectores de Flama

SKU: SM4 Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Flama

\$10,279.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Base de montaje giratoria fabricada en acero inoxidable 316 para detectores de flama FS24X, FS20X, SS4 y SS2. El mecanismo de dos ejes permite orientar el detector en cualquier dirección con ajuste calibrado en incrementos de 10 grados. Incluye placa adaptadora con dos orificios para fijación a la base del detector y placa de montaje con cuatro orificios para anclaje en superficie sólida. Permite realizar ajustes de un solo eje sin necesidad de instalar la sección central. Diseñada para instalaciones industriales que demandan precisión angular y resistencia a la corrosión.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: acero inoxidable 316Diseño giratorio de dos ejesAjuste calibrado en incrementos de 10 gradosCompatible con detectores de flama FS24X, FS20X, SS4 y SS2Placa adaptadora con 2 orificios para fijación al detectorPlaca de montaje con 4 orificios para superficie sólidaAjuste de un solo eje sin instalar la sección central</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material de construcción: acero inoxidable 316Tipo de montaje: giratorio de dos ejesResolución de ajuste: 10 grados por incrementoAnclaje detector: placa adaptadora con 2 orificiosAnclaje superficie: placa de montaje con 4 orificios</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Base de montaje giratoria SM4Placa adaptadora para detectorPlaca de montaje para superficie sólida</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricada en acero inoxidable 316 para resistencia a la corrosión
Característica 2	Diseño giratorio de dos ejes, con ajuste calibrado en incrementos de 10 grados
Característica 3	Compatible con detectores de flama FS24X, FS20X, SS4 y SS2 de Honeywell Analytics
Característica 4	Placa adaptadora con 2 orificios para fijarse a la base del detector
Característica 5	Placa de montaje con 4 orificios para fijarse a una superficie sólida
Característica 6	Permite ajustes de un solo eje sin instalar la sección central