



Base de Montaje para Detectores de Incendio / Universal IRIS y ENEA / Cortocircuito Integrado / 110 mm (4.3 in) / Terminales +, -, R

SKU: EB0010 Marca: INIM ELECTRONICS Categoría: Direccionables

\$70.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base de montaje universal para detectores de incendio diseñada para integrar equipos de las series IRIS (convencional) y ENEA (analógico direccionado) dentro de una misma infraestructura de detección. Incorpora terminales identificados (+, -, R) que agilizan el cableado y reducen errores de conexión durante la instalación o el mantenimiento. El cortocircuito integrado protege el lazo de comunicación ante condiciones de falla eléctrica, preservando la continuidad del sistema. Su construcción compacta de 110 mm (4.3 in) de diámetro y 24 mm de altura, con un peso de solo 15 g, facilita su montaje en cajas de registro estándar. Opera en un rango de temperatura de -10 °C a +55 °C y soporta hasta 95 % de humedad relativa, asegurando desempeño confiable en diversos ambientes. Admite la instalación de la lámina EB0010/SC para blindaje continuo en aplicaciones con requerimientos de protección electromagnética.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base universal compatible con detectores convencionales serie IRIS y direccionados serie ENEATerminales identificados +, -, R para instalación rápida y organizadaCortocircuito integrado para protección del lazo de comunicaciónDimensiones compactas: 110 mm (4.3 in) de diámetro x 24 mm de alturaPeso de 15 g para montaje ligero y versátilRango de operación: -10 °C a +55 °C con hasta 95 % de humedad relativaCompatible con lámina EB0010/SC para blindaje continuo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: IRIS convencional / ENEA analógico direccionadoProtección del lazo: Cortocircuito integradoTemperatura de operación: -10 °C a +55 °CHumedad relativa: Hasta 95 %</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 110 mm (4.3 in) diámetro x 24 mm alturaPeso: 15 gTerminales: +, -, R identificadosPreparación: Lámina EB0010/SC para blindaje continuo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base de montaje INF4IN4AEB0010</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual sin adaptadores ni cambios de cableado
Característica 2	Terminales identificados para conexión rápida y sin errores
Característica 3	Cortocircuito integrado que protege el lazo de comunicación
Característica 4	Diseño ultraligero de 15 g para instalación en cualquier superficie
Característica 5	Operación estable de -10 °C a +55 °C con hasta 95 % de humedad
Característica 6	Preparada para lámina de blindaje continuo en entornos con interferencias