



Base de Montaje para Mástil de 2" / Acero Galvanizado / Instalación en Piso o Esquina / Compatible con Mástiles SLM-15

SKU: SLM-BA-2G Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$919.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base de montaje profesional diseñada para la instalación de mástiles de 2 pulgadas en infraestructuras de telecomunicaciones y redes inalámbricas. Fabricada en acero de primera calidad con tratamiento de galvanizado por inmersión en caliente, garantiza resistencia a la corrosión y durabilidad prolongada en condiciones de intemperie. Su diseño versátil permite la fijación en superficies cementadas planas como losas, así como en esquinas de muros, ofreciendo flexibilidad para distintos escenarios de despliegue. El cumplimiento de normas ISO 9000 certificadas asegura procesos de manufactura controlados y calidad consistente del producto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cumplimiento de normas ISO 9000 certificadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ideal para instalaciones en loza o superficie cementada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Opción para fijar en esquinas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fabricado en acero de primera calidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Recomendado para instalaciones en muro, suelo o esquinas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con mástiles: SLM-15</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Fabricación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero de primera calidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tratamiento superficial: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0;'>Certificación: Normas ISO 9000</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Piso, muro o esquina<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Superficies compatibles: Loza, superficie cementada<li style='padding: 6px 0;'>Diámetro de mástil compatible: 2 pulgadas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Mástiles compatibles: SLM-15</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumplimiento de normas ISO 9000 certificadas
Característica 2	Instalación versátil en loza, muro, suelo o esquina
Característica 3	Acero de primera calidad con galvanizado por inmersión en caliente
Característica 4	Diseño dual para montaje en superficie plana o angular
Característica 5	Fijación segura en superficies cementadas
Característica 6	Compatibilidad garantizada con mástiles SLM-15