



Base de Montaje para Videoportero IP / 1 Espacio / Superficie / Aluminio / -40°C a +60°C (-40°F a 140°F) / 117 x 107 x 32.7 mm (4.61 x 4.21 x 1.29 in)

SKU: DS-KD-ACW1 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$689.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Base de montaje en superficie diseñada para alojar un módulo de videoportero IP en instalaciones donde no es viable el empotramiento en muro. Fabricada en aluminio que proporciona durabilidad estructural y resistencia a condiciones ambientales adversas. Opera en un rango térmico de -40°C a +60°C, permitiendo su despliegue en zonas con heladas severas o altas temperaturas. La tapa protectora integrada aísla el módulo electrónico contra ingreso de partículas y humedad. Incluye elementos de fijación y cableado para agilizar la puesta en marcha en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Aluminio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Capacidad: 1 espacio para módulo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo de montaje: Superficie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tapa protectora para módulo integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Incluye tornillos de fijación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Incluye líneas de conexión<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diagrama de conexión incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Ambiental</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Temperatura operativa: -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: 117 x 107 x 32.7 mm (4.61 x 4.21 x 1.29 in)
Material: Aluminio</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Base de montaje con tapa protectora
Tornillos de fijación
Líneas de conexión
Diagrama de conexión</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de aluminio para resistencia a la corrosión en exteriores
Característica 2	Rango térmico extendido para climas extremos sin degradación
Característica 3	Montaje en superficie sin requerir caja de empotrar
Característica 4	Tapa protectora que blinda módulo integrado contra polvo y agua
Característica 5	Incluye tornillos y líneas de conexión para instalación inmediata
Característica 6	Dimensiones compactas que reducen protrusión en fachadas

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 05:51