



Base de Montaje para Videoportero IP / 3 Módulos / Superficie / Aluminio Anticorrosión / -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)

SKU: DS-KD-ACW3 Marca: HIKVISION Categoría: Videoporteros IP

\$1,692.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base de montaje superficial diseñada para alojar hasta tres módulos de videoportero IP en configuraciones de acceso residencial o comercial. Fabricada en aluminio con tratamiento anticorrosivo, garantiza durabilidad en ambientes exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas. El diseño con tapa integrada protege los componentes internos y las conexiones eléctricas, mientras que el rango térmico extendido de -40°C a +60°C (-40°F a 140°F) asegura operación continua en zonas de extremas temperaturas. El formato compacto de 320.8 x 107 x 32.7 mm (12.6 x 4.21 x 1.29 in) optimiza el espacio de instalación en muros y portones. Incluye hardware de fijación y líneas de conexión para agilizar el despliegue en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Marco de instalación con tapa para 3 módulos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje en superficie para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango térmico ampliado de -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material de aluminio resistente a la corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones compactas: 320.8 x 107 x 32.7 mm (12.6 x 4.21 x 1.29 in)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Incluye tornillos y líneas de conexión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 3 módulos de videoportero IP
Rango térmico: -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Aluminio
Tipo de montaje: Superficie
Dimensiones: 320.8 x 107 x 32.7 mm (12.6 x 4.21 x 1.29 in)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Base de montaje con tapa
• Tornillos de fijación
• Líneas de conexión
• Diagrama de conexión</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Marco con tapa para 3 módulos de videoportero IP
Característica 2	Montaje en superficie sin necesidad de empotrar
Característica 3	Aluminio resistente a la corrosión para exteriores
Característica 4	Operación confiable de -40°C a +60°C (-40°F a 140°F)
Característica 5	Dimensiones compactas 320.8 x 107 x 32.7 mm (12.6 x 4.21 x 1.29 in)
Característica 6	Incluye tornillos y líneas de conexión para instalación inmediata