



## Base de Pared para Lectora / Ángulo Ajustable 25°-55° / Acero con Recubrimiento en Polvo / Instalación en Pared

SKU: EI-BD-SK    Marca: EPCOM INDUSTRIAL    Categoría: Accesorios

\$520.68

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base de pared diseñada para el montaje de lectoras biométricas con capacidad de ajuste angular entre 25° y 55°, permitiendo la orientación precisa del dispositivo según las condiciones de instalación y altura de los usuarios. La estructura fabricada en acero con recubrimiento en polvo garantiza resistencia mecánica y protección contra corrosión en entornos exteriores o industriales. Su diseño ergonómico optimiza el ángulo de lectura para reducir errores de autenticación y mejorar la experiencia de uso. La fijación mural proporciona estabilidad estructural permanente, mientras que la compatibilidad con diversos modelos de lectoras facilita su despliegue en proyectos de control de acceso escalables.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ajuste de ángulo de inclinación: 25° - 55°</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Estructura de acero con recubrimiento en polvo</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación segura y estable en pared</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño ergonómico para lectura óptima</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistente a condiciones ambientales extremas</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad con múltiples modelos de lectoras</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Rango de ajuste angular: 25° - 55°</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Optimización de ángulo de lectura biométrica</li><li>Reducción de errores de autenticación por posicionamiento</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Material: Acero con recubrimiento en polvo</li><li style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia a condiciones ambientales extremas</li><li>Estructura robusta de alta durabilidad</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 10px;'>Base de pared con ángulo ajustable EIBDSK</li><li>Elementos de fijación para instalación en pared</li></ul></div></div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Ajuste de inclinación 25°-55° para lectura óptima en cualquier altura |
| Característica 2 | Estructura de acero con pintura en polvo para alta durabilidad        |
| Característica 3 | Instalación segura y estable en superficies verticales                |
| Característica 4 | Diseño ergonómico que facilita el posicionamiento del dispositivo     |
| Característica 5 | Resistencia a condiciones ambientales extremas en exteriores          |
| Característica 6 | Compatibilidad con múltiples modelos de lectoras biométricas          |