



Base enchufable para Detector de Humo / 4 Hilos / Relé Auxiliar Forma A y C / Salida para Anunciador Remoto / 24 VAC/DC / Montaje en Caja Octogonal 3½" y 4" (8.9 cm y 10.2 cm) o Cuadrada 4" (10.2 cm)

SKU: B114-LPBT Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Accesorios

\$2,352.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La base enchufable B114LPBT está diseñada para alojar detectores de humo fotoeléctricos serie 2151 e iónicos serie 1151 en sistemas de detección de incendio de 4 hilos. Integra terminales para relé auxiliar con contactos forma A y forma C, además de salida dedicada para anunciador remoto RA400, facilitando la expansión de funciones de señalización sin módulos externos. Incorpora resorte de cortocircuito para verificación de continuidad del lazo antes de la instalación del detector, reduciendo tiempo de comisionamiento y errores de cableado. La función antivandálica se activa al romper la pestaña de seguridad, asegurando la base contra manipulaciones no autorizadas. Su diseño permite montaje directo en cajas eléctricas octogonales de 3½" (8.9 cm) y 4" (10.2 cm), así como cuadradas de 4" (10.2 cm), eliminando la necesidad de adaptadores. Opera a 24 VAC/DC, 60 Hz, con rango de temperatura de 0°C a 49°C y humedad del 10% al 93% HR, garantizando desempeño confiable en condiciones ambientales típicas de instalaciones comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con detectores fotoeléctricos serie 2151 e iónicos serie 1151Diseño de 4 hilos con terminales para relé auxiliar y anunciador remoto RA400Relé forma A y forma C: 2.0 A @ 30 VAC/DCOperación: 24 VAC/DC, 60 HzResorte de cortocircuito integrado para verificación de continuidadFunción antivandálica activable al romper la pestaña de la baseMontaje directo en cajas octogonales de 3½" (8.9 cm) y 4" (10.2 cm), y cuadradas de 4" (10.2 cm)</div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Específicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura: 0°C a 49°CHumedad relativa: 10% a 93% HRVoltaje de operación: 24 VAC/DC, 60 HzRelé auxiliar: forma A y forma CCapacidad de contacto: 2.0 A @ 30 VAC/DCSalida para anunciador remoto: RA400</div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones de Operación</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Físicas y AmbientalesTemperatura de operación: 0°C a 49°CHumedad relativa: 10% a 93% HRFunción antivandálica: pestaña rompible</div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base enchufable B114LPBT</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con detectores fotoeléctrico serie 2151 e iónico serie 1151 de System Sensor
Característica 2	Diseño de 4 hilos con terminales para relé auxiliar y anunciador remoto (RA400)
Característica 3	Operación a 24 VAC/DC, 60 Hz; relé Forma A y Forma C con 2.0A @ 30 VAC/DC
Característica 4	Resorte de cortocircuito integrado para verificar continuidad antes de instalar el detector
Característica 5	Función antivandálica activable al romper la pestaña de la base
Característica 6	Montaje directo en cajas octogonales de 3½" y 4", y cuadradas de 4"
Característica 7	Rango de operación de 0°C a 49°C y humedad de 10% a 93% HR