

Sin imagen disponible

Base para Detector de Humo / 4 in (101.6 mm) / Terminales TB1-TB2-TB3 / Salida LED Remoto / Caja Octogonal o Gang Sencilla

SKU: KC2SB Marca: KIDDE Categoría: Detectores de Humo

\$426.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base estándar de 4 in (101.6 mm) de diámetro para detectores de humo de la serie KC2, diseñada como punto de conexión eléctrica entre el cableado del sistema de detección de incendio y el cabezal detector. Integra terminales de cableado (TB1, TB2, TB3) accesibles desde el lado de la caja eléctrica para facilitar la instalación y mantenimiento. Incluye salida para indicador LED remoto opcional y permite montaje en caja octogonal de 4 in o caja de gang sencilla. Es compatible con el cabezal detector KC2-OS-CD y admite el faldón decorativo opcional para ocultar las pestañas de montaje. Aplicable en sistemas convencionales de detección de incendio en entornos comerciales e industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Base estándar de 4 in (101.6 mm) de diámetro para detectores serie KC2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con cabezal detector KC2-OS-CD (se vende por separado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales de cableado TB1, TB2, TB3 accesibles desde lado de caja eléctrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida integrada para conexión de indicador LED remoto opcional GSA-LED<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje en caja octogonal de 4 in o caja de gang sencilla<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Admite faldón decorativo opcional GSA-TS para ocultar pestañas de montaje</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Serie: KC2<li style='margin-bottom: 10px;'>• Compatibilidad: Cabezal detector KC2-OS-CD<li style='margin-bottom: 10px;'>• Salida LED remoto: GSA-LED (opcional)<li style='margin-bottom: 10px;'>• Faldón decorativo: GSA-TS (opcional)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Diámetro: 4 in (101.6 mm)<li style='margin-bottom: 10px;'>• Terminales: TB1, TB2, TB3<li style='margin-bottom: 10px;'>• Montaje: Caja octogonal de 4 in o caja de gang sencilla<li style='margin-bottom: 10px;'>• Acceso a terminales: Lado de caja eléctrica</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='margin-bottom: 10px;'>• Base estándar KC2SB• Accesorios de montaje incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminales accesibles desde caja eléctrica para cableado rápido
Característica 2	Salida integrada para indicador LED remoto opcional
Característica 3	Compatible con cabezal detector KC2-OS-CD
Característica 4	Montaje en caja octagonal de 4 in o gang sencilla
Característica 5	Faldón decorativo opcional para ocultar pestañas de montaje
Característica 6	Conexión eléctrica centralizada para sistemas convencionales de incendio