



Base Frontal para Videowall / 1.50 m (4.92 ft) de Largo / Soporte Pantalla 50 x 50 cm / Acero / Carga 280 kg

SKU: BPPHIK50X50 Marca: SHINESTAGE Categoría: Montajes

\$16,285.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La base frontal (bumper) es un componente estructural diseñado para el soporte de pantallas de videowall en aplicaciones de renta y eventos temporales. Con una longitud de 1.50 metros (4.92 ft), esta base proporciona una plataforma estable y segura para la instalación de pantallas de videowall de hasta 50 x 50 cm. Fabricada en acero, ofrece robustez y durabilidad para uso profesional en montajes y desmontajes frecuentes. Su diseño permite una integración eficiente en sistemas de videowall modulares, garantizando una alineación precisa y una sujeción confiable durante la operación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Base frontal (bumper)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 1.50 metros (4.92 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte de pantalla: Videowall de 50 x 50 cm (revisar compatibilidad)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación: Rápida sin herramientas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ajuste: De altura en centro y laterales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de carga: 280 kg</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 1.50 m (4.92 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: Pantallas LED 50 x 50 cm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base frontal (bumper) BPPHIK50X50</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga máxima de 280 kg para montajes profesionales exigentes
Característica 2	Diseño modular que permite expansión de estructuras sin limitaciones
Característica 3	Instalación rápida sin herramientas para montajes y desmontajes ágiles
Característica 4	Ajuste de altura en centro y laterales para alineación precisa de pantallas
Característica 5	Construcción en acero para durabilidad en uso intensivo de eventos
Característica 6	Compatible con módulos LED de 50 x 50 cm en configuraciones videowall