



Base Inalámbrica Direccional / Montaje en Pared / Salida 24 VDC / Red de Malla Swift / Color Rojo / UL y ULC Certificada

SKU: WAV-RL Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$3,628.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La base inalámbrica direccional para montaje en pared WAV-RL forma parte del sistema Swift de notificación por malla inalámbrica. Está diseñada para alojar directamente dispositivos de notificación audiovisual de la serie L, incluyendo bocinas, estrobos y combinaciones, eliminando la necesidad de cableado estructurado hasta el punto de instalación. La unidad suministra energía al dispositivo de señalización y eleva el voltaje de salida a 24 VDC. Se comunica con el panel de control mediante la red de malla inalámbrica Swift a través de la puerta de enlace W-GATE. Incorpora dos juegos independientes de baterías CR-123A: uno dedicado a la radiofrecuencia y otro a la señal audiovisual. La batería de radiofrecuencia ofrece una vida mínima certificada UL de 2 años. Es compatible exclusivamente con dispositivos de pared serie L fabricados a partir del 26 de abril de 2019. Cuenta con certificaciones UL 464, UL 1638, UL 1971, ULC S525 y ULC S526.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Base inalámbrica para montaje en pared, color rojo, para dispositivos de notificación serie L<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Suministra energía a la señal audible y/o visual con elevación de voltaje de salida a 24 VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación con el panel mediante red de malla inalámbrica Swift y puerta de enlace W-GATE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación mediante 8 baterías CR-123A: un juego para radiofrecuencia y otro para señal AV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con dispositivos de pared serie L fabricados a partir del 26 de abril de 2019<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificada UL 464, UL 1638, UL 1971, ULC S525 y ULC S526</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Comunicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: Red de malla inalámbrica Swift<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerta de enlace: W-GATE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de salida: 24 VDC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Vida útil batería RF: Mínimo 2 años (certificación UL)<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: Dispositivos serie L desde 26/04/2019</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Rojo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Baterías: 8 x CR-123A (4 para RF + 4 para AV)<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de instalación: Direccional, inalámbrica</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL 464<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL 1638<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UL 1971<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ULC S525<li style='padding: 6px 0;'>ULC S526</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Base inalámbrica para montaje en pared, color rojo, para dispositivos de notificación serie L
Característica 2	Suministra energía a la señal audible y/o visual y eleva el voltaje de salida a 24 VDC
Característica 3	Se comunica con el panel mediante la red de malla inalámbrica SWIFT y la puerta de enlace W-GATE
Característica 4	Funciona con 8 baterías CR-123A: un juego para radiofrecuencia y otro para la señal AV
Característica 5	Batería de radiofrecuencia con vida mínima listada UL de 2 años
Característica 6	Compatible con dispositivos de pared serie L fabricados a partir del 26 de abril de 2019
Característica 7	Certificada UL 464, UL 1638, UL 1971, ULC S525 y ULC S526