



Base No Penetrante para Techo / Mástil 1.5 m (4.9 ft) / Armazón 0.9 x 0.9 m (3 x 3 ft) / Acero Galvanizado en Caliente / Instalación sin Perforación

SKU: S-BNP-901 Marca: TOWERS Categoría: Montajes de Techo/ Pared

\$7,731.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base no penetrante diseñada para la instalación de antenas en superficies de techo sin requerir perforación estructural. El armazón de acero galvanizado por inmersión en caliente proporciona resistencia anticorrosiva para aplicaciones en exteriores. Incluye mástil de 1.5 m de altura con diámetro de 2 pulgadas y cédula 30, compatible con diversos tipos de antenas y equipos de comunicación. La estructura desarmable permite un transporte y almacenamiento optimizados, facilitando su despliegue en instalaciones móviles, demostraciones temporales o sitios de repetición. Requiere contrapeso para garantizar la estabilidad del conjunto una vez posicionado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Base no penetrante para instalación en techo sin taladrar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Mástil de 1.5 m (4.9 ft) de altura, diámetro 2', cédula 30<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Armazón de 0.9 x 0.9 m (3 x 3 ft) de base<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acero galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño desarmable para transporte y almacenamiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación en sitios de repetición y enlaces de comunicación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Requiere contrapeso para sujeción del armazón</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso recomendado: Instalaciones móviles o demostrativas temporales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible con: Antenas UHF, VHF, wireless, enlaces punto a punto, punto multipunto<li style='padding: 6px 0;'>Aplicaciones adicionales: Sitios de repetición</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones exteriores: 900 x 1500 x 900 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura del mástil: 1.5 m (4.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro del mástil: 2 pulgadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cédula del mástil: 30</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funciones Destacadas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación en techo sin necesidad de taladrar la superficie<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Requiere contrapeso para sujeción del armazón<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño desarmable para facilitar el transporte<li style='padding: 6px 0;'>Ideal para antenas de UHF, VHF, wireless, enlaces punto a punto, punto multipunto, sitios de repetición</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en techo sin perforar la superficie estructural
Característica 2	Diseño desarmable para transporte y almacenamiento eficiente
Característica 3	Acero galvanizado en caliente para protección anticorrosiva prolongada
Característica 4	Compatible con antenas UHF, VHF, wireless y enlaces punto a punto
Característica 5	Ideal para instalaciones móviles, demostraciones temporales o sitios de repetición
Característica 6	Requiere contrapeso para sujeción estable del armazón

RimeIT - Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 00:24