



Base de Adquisición de Datos / Estación de Carga / RS-232 Full Duplex 9600 Baudios / Lector Dallas iButton / IP Resistente

SKU: GC-02 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS

\$5,202.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La base GC-02 es una estación de adquisición de datos y carga diseñada para el lector portátil DigiTool GC-01. Permite la transferencia de registros de rondas y eventos hacia una PC mediante interfaz RS-232 full duplex a 9600 baudios, integrando simultáneamente la recarga del dispositivo móvil. Incorpora un lector de chip Dallas iButton para identificación de puntos de control y etiquetas, facilitando la gestión centralizada de recorridos de seguridad. Su construcción en plástico ABS resistente y su diseño con protección contra polvo, suciedad y agua la hacen apta para instalación en entornos industriales, comerciales o de oficina, tanto en pared como sobre escritorio. Los indicadores LED proporcionan retroalimentación visual inmediata del estado de comunicación y proceso de carga, reduciendo tiempos de diagnóstico operativo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Estación de carga integrada para lector DigiTool GC-01<li style='margin-bottom: 8px;*>Lector de chip ID Dallas iButton para localización y etiquetas<li style='margin-bottom: 8px;*>Interfaz RS-232 full duplex a 9600 baudios<li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño resistente a suciedad, polvo y agua<li style='margin-bottom: 8px;*>Indicadores LED para estado de conexión y carga<li style='margin-bottom: 8px;*>Puerto serial RS-232 giratorio de 9 pines<li style='margin-bottom: 8px;*>Instalación en pared o escritorio<li style='margin-bottom: 8px;*>Fabricada en plástico ABS resistente<li style='margin-bottom: 8px;*>Cargador de alta eficiencia integrado<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con control por un solo PC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Comunicación</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Interfaz: RS-232 full duplex<li style='margin-bottom: 6px;*>Velocidad: 9600 baudios<li style='margin-bottom: 6px;*>Puerto serial: DB-9 giratorio<li style='margin-bottom: 6px;*>Conexión a PC: Directa vía serial</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Hardware y Diseño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Material: Plástico ABS resistente<li style='margin-bottom: 6px;*>Protección: Contra polvo, suciedad y agua<li style='margin-bottom: 6px;*>Instalación: Pared o escritorio<li style='margin-bottom: 6px;*>Indicadores: LED de estado y carga</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Funciones Integradas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Cargador de alta eficiencia<li style='margin-bottom: 6px;*>Lector Dallas iButton para tags<li style='margin-bottom: 6px;*>Identificación de puntos de control<li style='margin-bottom: 6px;*>Sincronización de datos de rondas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga y sincronización automática del lector portátil GC-01
Característica 2	Identificación de puntos de control con chip Dallas iButton
Característica 3	Puerto serial giratorio de 9 pines para conexión flexible a PC
Característica 4	Indicadores LED para monitoreo de estado de conexión y carga
Característica 5	Instalación en pared o escritorio para adaptarse a cualquier entorno
Característica 6	Carcasa ABS resistente a polvo, suciedad y salpicaduras de agua