



Base para Detector Convencional / 6 Pulgadas / 4 Hilos / 24 VCD / Relevador Integrado / Resistencia y Lengüeta Anti-Manipulación

SKU: HSC-4R    Marca: HOCHIKI    Categoría: Accesorios

\$839.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base de montaje de 6 pulgadas diseñada para detectores de incendio convencionales Hochiki en sistemas de alimentación de corriente limitada a 24 VCD. Integra relevador con contactos directos al detector, permitiendo la activación de circuitos externos sin componentes adicionales. Incluye resistencia de supervisión integrada, lengüeta anti-manipulación de plástico y circuito de enclavamiento con salida anunciador. Compatible con modelos SLR-24H, SLR-24V, SLV-24, SLV-24N, SLV-24V, HF-24, SOC-24V, SLR-835, SLR-835H y DCD-135/190. Configuración de 4 hilos que simplifica el cableado en instalaciones de detección convencional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Base de 6 pulgadas de diámetro para montaje estándar de detectores</li><li>Operación en 24 VCD con alimentación de corriente limitada</li><li>Configuración de 4 hilos (2 para alimentación, 2 para relevador)</li><li>Relevador con contactos directos al detector para respuesta inmediata</li><li>Resistencia integrada para supervisión continua del circuito</li><li>Lengüeta anti-manipulación de plástico para protección contra sabotaje</li><li>Circuito de enclavamiento con salida anunciador</li><li>Libre de electrónica para mayor confiabilidad operativa</li><li>Compatible con detectores convencionales Hochiki: SLR-24H, SLR-24V, SLV-24, SLV-24N, SLV-24V, HF-24, SOC-24V, SLR-835, SLR-835H, DCD-135/190</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li>Voltaje de operación: 24 VCD</li><li>Tipo de alimentación: Corriente limitada</li><li>Configuración de cableado: 4 hilos</li><li>Relevador: Contactos directos al detector</li><li>Resistencia: Integrada en cada base</li><li>Salida adicional: Circuito de enclavamiento con salida anunciador</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li>Diámetro de base: 6 pulgadas</li><li>Lengüeta anti-manipulación: Plástico</li><li>Tipo de base: Libre de electrónica</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><li>SLR-24H</li><li>SLR-24V</li><li>SLV-24</li><li>SLV-24N</li><li>SLV-24V</li><li>HF-24</li><li>SOC-24V</li><li>SLR-835</li><li>SLR-835H</li><li>DCD-135/190</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Relevador con contactos directos al detector para respuesta inmediata          |
| Característica 2 | Circuito de enclavamiento con salida anunciador para integración de alarmas    |
| Característica 3 | Resistencia integrada en cada base para supervisión de línea continua          |
| Característica 4 | Lengüeta anti-manipulación de plástico para protección contra sabotaje         |
| Característica 5 | Compatible con detectores convencionales Hochiki de 24 V de corriente limitada |
| Característica 6 | Base libre de electrónica para mayor confiabilidad y menor mantenimiento       |