



Base para Detector Convencional / 6 Pulgadas / 4 Hilos / 24 VCD / Relevador Integrado / Resistencia y Lengüeta Anti-Manipulación

SKU: HSC-4R Marca: HOCHIKI Categoría: Accesorios

\$844.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base de montaje de 6 pulgadas diseñada para detectores de incendio convencionales Hochiki en sistemas de alimentación de corriente limitada a 24 VCD. Integra relevador con contactos directos al detector, permitiendo la activación de circuitos externos sin componentes adicionales. Incluye resistencia de supervisión integrada, lengüeta anti-manipulación de plástico y circuito de enclavamiento con salida anunciador. Compatible con modelos SLR-24H, SLR-24V, SLV-24, SLV-24N, SLV-24V, HF-24, SOC-24V, SLR-835, SLR-835H y DCD-135/190. Configuración de 4 hilos que simplifica el cableado en instalaciones de detección convencional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Base de 6 pulgadas de diámetro para montaje inmediatoResistencia integrada para supervisión continua del circuitoLengüeta anti-manipulación de plástico para protección contra sabotajeCircuito de enclavamiento con salida anunciadorLibre de electrónica para mayor confiabilidad operativaCompatible con detectores convencionales Hochiki: SLR-24H, SLR-24V, SLV-24, SLV-24N, SLV-24V, HF-24, SOC-24V, SLR-835, SLR-835H, DCD-135/190</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje de operación: 24 VCDTipo de alimentación: Corriente limitadaConfiguración de cableado: 4 hilosRelevador: Contactos directos al detectorResistencia: Integrada en cada baseSalida adicional: Circuito de enclavamiento con salida anunciador</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diámetro de base: 6 pulgadasLengüeta anti-manipulación: PlásticoTipo de base: Libre de electrónica</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>SLR-24HSLR-24VSLV-24SLV-24NSLV-24VHF-24SOC-24VSLR-835SLR-835HDCD-135/190</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Relevador con contactos directos al detector para respuesta inmediata
Característica 2	Circuito de enclavamiento con salida anunciador para integración de alarmas
Característica 3	Resistencia integrada en cada base para supervisión de línea continua
Característica 4	Lengüeta anti-manipulación de plástico para protección contra sabotaje
Característica 5	Compatible con detectores convencionales Hochiki de 24 V de corriente limitada
Característica 6	Base libre de electrónica para mayor confiabilidad y menor mantenimiento