



Base de Instalación para Lectora de Proximidad / Acero Calibre 14 y 18 / Mica 6 mm / Dimensiones 1100 x 128 x 210 mm / Peso 5.2 kg / Uso Interior

SKU: S-SOP-LEC Marca: EPCOM INDUSTRIAL Categoría: Accesorios

\$1,643.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Base estructural diseñada para la instalación fija de lectoras de proximidad en entornos interiores. Fabricada con láminas de acero de calibre 14 y 18 que proporcionan resistencia mecánica superior para soportar el uso continuo en puntos de acceso de alto tráfico. La superficie de montaje incorpora una mica de 6 mm que aísla y nivela la lectora, mientras que el sistema de tapa con tornillos antivandálicos dificulta el acceso no autorizado a las conexiones internas. El diseño incluye paso libre para cable calibre 0 y canal de salida inferior hacia el piso, permitiendo una instalación ordenada sin cables expuestos. Compatible con múltiples modelos de lectoras PR233, PR234, AYK12, AYH12, AYK25, AYF64, SYSKR600E, SYSKR601E, SYSKR600M, SYSKR602EKB y lectores standalone ACF43, ACF44, ACQ44, 9325I, 9325E.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Material: Lámina de acero calibre 14 y 18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Color: Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Paso libre para cable calibre 0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tapa con tornillos antivandálicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Anclaje: Perforaciones para piso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Salida de cables: Por abajo (piso)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Dimensiones: 1100 x 128 x 210 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Peso: 5.2 kg</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Uso: Interior<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compatible con lectoras PR233, PR234<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compatible con SYSKR600E, SYSKR601E, SYSKR600M, SYSKR602EKB<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compatible con lectores standalone ACF43, ACF44, ACQ44, 9325I, 9325E<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Material estructural: Acero calibre 14 y 18<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Color: Negro<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Mica de instalación: 6 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Capacidad de cableado: Calibre 0<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Dimensiones: 1100 x 128 x 210 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Peso: 5.2 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Instalación y Mecanismos</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Sujeción de tapa: Tornillos antivandálicos<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Anclaje: Perforaciones para piso<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Salida de cables: Inferior hacia piso<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tipo de montaje: Lectora de proximidad sobre base</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en acero calibre 14 y 18 para alta resistencia estructural
Característica 2	Tapa con tornillos antivandálicos para protección contra manipulación
Característica 3	Mica de 6 mm para instalación segura y nivelada de lectoras
Característica 4	Paso libre para cable calibre 0 facilita conexiones eléctricas
Característica 5	Perforaciones para anclaje directo a piso con salida de cables inferior
Característica 6	Peso de 5.2 kg que garantiza estabilidad mecánica en operación continua