



Base para Kiosco Inteligente / Impresora Térmica / Cámara QR / 3 USB-A / Conector 44 Pines / 1.10 x 2.40 x 0.78 pies

SKU: CYKM24CPXZA Marca: SAMSUNG ELECTRONICS Categoría: Accesorios

\$16,430.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.5rem; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;'>Base para Kiosco Inteligente</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.6; margin-bottom: 1.2rem;'>Esta base para kiosco inteligente está diseñada específicamente para integrarse con las pantallas KM24A y KM24C, transformándolas en una solución completa de autoservicio. Incorpora una impresora térmica integrada para la emisión de recibos, una cámara configurable como lector de códigos QR, y múltiples opciones de conectividad para periféricos y sistemas externos. Su estructura robusta incluye soporte para terminal bancaria EFT, facilitando transacciones seguras en entornos comerciales y de servicio al cliente. La alimentación universal de 100-240 VCA permite su despliegue en diversas regiones sin adaptadores adicionales.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.2rem; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.7; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;'>Impresora térmica integrada para emisión de recibosCámara convertible en lector de códigos QR3 puertos USB-A para conectividad de periféricosConector de 44 pines para integración con sistemas externosSoporte estructural para terminal bancaria EFT (no incluida)Control externo: 3 x RS232C, 1 x RJ45 (terminal EFT)Diseño robusto para uso continuo en entornos comerciales<h3 style='color: inherit; font-size: 1.2rem; margin: 1.5rem 0 0.8rem;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem; margin-bottom: 1.5rem;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; font-size: 1rem; margin: 0 0 0.6rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.4rem;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; margin: 0.3rem 0; font-size: 0.9rem;'>Puertos USB: 3 x USB-A</p><p style='color: inherit; margin: 0.3rem 0; font-size: 0.9rem;'>Conector principal: 44 pines (entrada y salida)</p><p style='color: inherit; margin: 0.3rem 0; font-size: 0.9rem;'>Control externo: 3 x RS232C, 1 x RJ45</p><p style='color: inherit; margin: 0.3rem 0; font-size: 0.9rem;'>Uso RJ45:</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; font-size: 1rem; margin: 0 0 0.6rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.4rem;'>Funcionalidades integradas</h4><p style='color: inherit; margin: 0.3rem 0; font-size: 0.9rem;'>Impresora: Térmica para recibos</p><p style='color: inherit; margin: 0.3rem 0; font-size: 0.9rem;'>Cámara: Configurable como lector QR</p><p style='color: inherit; margin: 0.3rem 0; font-size: 0.9rem;'>Terminal bancaria: Compatible (no incluida)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; font-size: 1rem; margin: 0 0 0.6rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.4rem;'>Especificaciones eléctricas</h4><p style='color: inherit; margin: 0.3rem 0; font-size: 0.9rem;'>Alimentación: 100-240 VCA</p><p style='color: inherit; margin: 0.3rem 0; font-size: 0.9rem;'>Consumo: 25 W</p><p style='color: inherit; margin: 0.3rem 0; font-size: 0.9rem;'>Temperatura de operación: 0 a 40 °C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; font-size: 1rem; margin: 0 0 0.6rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.4rem;'>Dimensiones y peso</h4><p style='color: inherit; margin: 0.3rem 0; font-size: 0.9rem;'>Dimensiones: 334.4 x 733 x 236.5 mm</p><p style='color: inherit; margin: 0.3rem 0; font-size: 0.9rem;'>Equivalente: 1.10 x 2.40 x 0.78 pies</p><p style='color: inherit; margin: 0.3rem 0; font-size: 0.9rem;'>Peso: 12.5 kg</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; font-size: 1rem; margin: 0 0 0.6rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.4rem;'>Compatibilidad y notas importantes</h4><p style='color: inherit; margin: 0.3rem 0; font-size: 0.9rem;'>Pantallas compatibles: KM24A, KM24C</p><p style='color: inherit; margin: 0.3rem 0; font-size: 0.9rem;'>Nota: La pantalla se cotiza por separado; no está incluida en esta base.</p><p style='color: inherit; margin: 0.3rem 0; font-size: 0.9rem;'>Terminal bancaria: No incluida; requiere adquisición adicional.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impresora térmica integrada para recibos
Característica 2	Cámara convertible en lector de códigos QR
Característica 3	3 puertos USB-A para conectividad periférica
Característica 4	Conector de 44 pines para integración de sistemas
Característica 5	Soporte robusto para terminal bancaria EFT
Característica 6	Control externo mediante RS232C y RJ45