



Base para Mástil / 30 x 30 cm / Tubo 50 cm (19.7 in) / Galvanizado en Caliente / Tornillos Opresores 3/8" / Mástiles 1" a 2"

SKU: SLM-BA-7G    Marca: TOWERS    Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,858.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Base estructural para mástiles atirantados diseñada para instalación sobre losa de concreto. Fabricada con placa de acero de 3/8" de espesor y tubo de 2" cédula 30 con altura de 50 cm (19.7 in), proporciona soporte robusto para mástiles de 1" a 2" de diámetro. El acabado de galvanizado por inmersión en caliente garantiza protección contra corrosión en condiciones climáticas adversas. Incorpora cuatro barrenos de fijación para anclaje seguro al concreto, un barreno de drenaje para evacuación de agua, y tornillos opresores de 3/8" que aseguran el mástil sin necesidad de perforaciones adicionales. Especialmente indicada para puntas pararrayos y aplicaciones de telecomunicaciones que requieren estabilidad estructural superior.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Base de 30 x 30 cm para distribución de carga sobre concreto</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Tubo de 2" cédula 30 con altura de 50 cm (19.7 in)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Placa de acero de 3/8" de espesor</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Galvanizado por inmersión en caliente</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• 4 barrenos de fijación para anclaje seguro</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• 1 barreno de drenaje para evacuación de agua</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Tornillos opresores de 3/8" para sujeción del mástil</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;\*>• Compatible con mástiles de 1" a 2" de diámetro</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Dimensiones base:</strong> 30 x 30 cm</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Espesor de placa:</strong> 3/8" </p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Diámetro de tubo:</strong> 2" cédula 30</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Rango de mástil:</strong> 1" a 2" </p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Materiales y Acabado</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Material:</strong> Acero estructural</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Acabado:</strong> Galvanizado por inmersión en caliente</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Tornillos opresores:</strong> 3/8" </p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Instalación y Aplicaciones</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Superficie de montaje:</strong> Losa de concreto</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Puntos de fijación:</strong> 4 barrenos</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Drenaje:</strong> 1 barreno</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Aplicación principal:</strong> Puntas pararrayos</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><strong style='opacity: 0.9;\*>Tipo de mástil:</strong> Atirantado</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Placa de 3/8" de espesor para carga estructural elevada                    |
| Característica 2 | 4 barrenos de fijación más barreno de drenaje para instalación segura      |
| Característica 3 | Galvanizado por inmersión en caliente para resistencia a corrosión extrema |
| Característica 4 | Tornillos opresores de 3/8" para sujeción firme sin deslizamiento          |
| Característica 5 | Compatible con mástiles de 1" a 2" en losa de concreto                     |
| Característica 6 | Diseñada para puntas pararrayos y mástiles atirantados                     |