



Base para Mástil / Ajuste de Ángulo 0° a 60° / Acero Galvanizado / Mástil 1

SKU: SLM-BA-8G Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$1,202.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base estructural para mástil con capacidad de ajuste angular, diseñada para instalaciones de telecomunicaciones y sistemas de transmisión inalámbrica. Fabricada en acero galvanizado por inmersión en caliente que garantiza protección contra corrosión en ambientes exteriores severos. El mecanismo de articulación permite variar la inclinación del mástil de 0° a 60°, facilitando la orientación óptima de antenas y dispositivos de comunicación. Compatible con mástiles de diámetro entre 1' y 2' sin requerir adaptadores adicionales. Incluye tornillería de seguridad para fijación estructural.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3> <ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'> <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Base para mástil con ajuste de ángulo <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Compatible con mástiles de 1' a 2' de diámetro <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Tornillería de seguridad incluida <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Construcción duradera para exteriores </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Técnicas</h4> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'> <tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'> <td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Material</td> <td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>Acero</td> </tr> <tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'> <td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Acabado</td> <td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>Galvanizado por inmersión en caliente</td> </tr> <tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'> <td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Diámetro compatible</td> <td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>1' a 2'</td> </tr> <tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'> <td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Rango de inclinación</td> <td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>0° a 60°</td> </tr> <tr> <td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Tipo</td> <td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>Base para mástil</td> </tr> </table> </div> <div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detalles de Construcción</h4> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px; color: inherit;'> <tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'> <td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Fabricación</td> <td style='padding: 6px 0; text-align: right; opacity: 0.9;'>Totalmente en acero galvanizado por inmersión en caliente</td> </tr> <tr> <td style='padding: 6px 0; opacity: 0.7;'>Tornillería de seguridad incluida</td> <td style='padding: 6px 0; opacity: 0.9;'>Tornillería</td> </tr> </table> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de inclinación 0° a 60° para orientación precisa de antenas
Característica 2	Acero galvanizado por inmersión en caliente para máxima resistencia a la corrosión
Característica 3	Compatible con mástiles de 1" a 2" de diámetro sin adaptadores
Característica 4	Tornillería de seguridad incluida para instalación inmediata
Característica 5	Construcción robusta para despliegue en exteriores prolongado
Característica 6	Base fija con articulación angular para soportes estructurales