



Base para Mástil con Ajuste de Ángulo / Acero Galvanizado en Caliente / Mástil 1" a 1-3/4" / Inclínación 0° a 60° / Tolerancia ±5 cm

SKU: SLM-BA-3G Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$1,265.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base de mástil con ajuste de ángulo diseñada para instalaciones de sistemas de comunicación que requieren orientación precisa de antenas y equipos de transmisión. Fabricada en acero ASTM-36 con proceso de galvanizado en caliente por inmersión, ofrece resistencia superior a condiciones climáticas adversas y ambientes corrosivos. La estructura permite inclinación variable de 0° a 60° con tolerancia de precisión de ±5 cm, facilitando la alineación óptima según los requerimientos de cobertura del sistema. La tornillería de acero inoxidable grado máquina garantiza la integridad mecánica a largo plazo sin degradación por oxidación. Compatible con mástiles de diámetro 1" a 1-3/4" mediante sistema de sujeción ajustable.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ajuste de ángulo versátil: 0° a 60° de inclinación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero ASTM-36 galvanizado en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tornillería: Acero inoxidable grado máquina<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tolerancia de precisión: ±5 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Proceso de soldadura: GMAW / AWS E7018<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulo de inclinación: 0° a 60°<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tolerancia: ±5 cm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diámetro de mástil: 1" a 1-3/4"</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero ASTM-36<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Proceso de soldadura: GMAW / AWS E7018<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tornillería: Grado máquina e inoxidable<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho: 300 cm (9.84 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura: 150 cm (4.92 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Profundidad: 150 cm (4.92 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sistemas de comunicación<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalaciones de antenas direccionales<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Infraestructura de telecomunicaciones<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje de equipos de transmisión con requerimiento de ángulo variable</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de ángulo 0° a 60° para orientación precisa de antenas
Característica 2	Acero ASTM-36 con galvanizado en caliente para máxima resistencia a la corrosión
Característica 3	Tornillería de acero inoxidable grado máquina para durabilidad en exteriores
Característica 4	Compatibilidad con mástiles de 1" a 1-3/4" sin adaptadores adicionales
Característica 5	Tolerancia de precisión ±5 cm para alineación exacta de equipos
Característica 6	Proceso de soldadura GMAW/AWS E7018 para estructura robusta