



Base para Torre / Acero Galvanizado Electrolítico / Tubo 35 mm / Torres hasta 30 m (98.4 ft) / Carga Pesada / Viento Severo

SKU: SBZ-35    Marca: TOWERS    Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,424.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base de anclaje para torres arriostradas modelo STZ35, fabricada en acero con placa base de 1/4' y niple de 3/4' galvanizado electrolítico. Diseñada para instalaciones con grandes cargas de peso, soporte de antenas con gran superficie y zonas con fuertes corrientes de viento. El proceso de galvanizado electrolítico garantiza máxima durabilidad en condiciones ambientales adversas. Compatible exclusivamente con torres STZ35 de hasta 30 m (98.4 ft) de altura. Fabricada bajo normas ISO 9000 de calidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Fabricación bajo normas ISO 9000 de calidad</li><li>Placa base de acero de 1/4' (6.35 mm)</li><li>Niple de acero galvanizado 3/4'</li><li>Galvanizado electrolítico para máxima durabilidad</li><li>Peso: 4 kg</li><li>Diámetro de tubo: 35 mm</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Material: Acero</li><li>Placa base: 1/4' (6.35 mm)</li><li>Niple: 3/4' galvanizado</li><li>Diámetro de tubo: 35 mm</li><li>Peso: 4 kg</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Galvanizado: Electrolítico</li><li>Altura máxima de torre: 30 m (98.4 ft)</li><li>Tipo de torre: Arriostrada</li><li>Cargas: Grandes pesos</li><li>Antenas: Gran superficie</li><li>Condición: Viento severo</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Modelo compatible: STZ35</li><li>Sistema de anclaje: Torre STZ35</li><li>Diseño: Torres arriostradas</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Placa base de acero de 6.35 mm para distribución de carga |
| Característica 2 | Niple galvanizado 3/4" para anclaje seguro de torre       |
| Característica 3 | Galvanizado electrolítico contra corrosión prolongada     |
| Característica 4 | Peso 4 kg que aporta estabilidad estructural              |
| Característica 5 | Diseñado para torres arriostradas de gran altura          |
| Característica 6 | Resiste grandes cargas y fuertes corrientes de viento     |