



Base Plana con Mástil / Acero 30 x 30 cm / Tubo 1 7/8" Calibre 18 / Altura 2 m (6.6 ft) / Cartabones Inox 3/16" / Salida Cable 1"

SKU: BP/M2 Marca: TOTAL GROUND

\$3,411.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base plana con mástil integrado diseñada para la instalación de puntas pararrayos en infraestructuras de protección contra descargas atmosféricas. La estructura combina una placa base de acero de 30 x 30 cm con un mástil tubular de acero calibre 18 de 1 7/8' de diámetro, logrando una altura total de 2 m (6.6 ft). Los cartabones de acero inoxidable 3/16' de 10 x 15 cm proporcionan estabilidad estructural, mientras que la perforación de 1' permite la salida ordenada del cable de bajante hacia el sistema de puesta a tierra. La construcción en acero con tratamiento resistente a la intemperie asegura durabilidad en condiciones climáticas extremas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Placa base: acero de 30 x 30 cm, espesor 3/16', con barrenos de ½' en las 4 esquinas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mástil: tubular de acero de 1 7/8' de diámetro, calibre 18<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cartabones: acero inoxidable de 3/16', dimensiones 10 x 15 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura total integrada mástil-base: 2 m (6.6 ft)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistente a condiciones climáticas extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Estructurales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa base: Acero 30 x 30 cm, 3/16'</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barrenos placa: ½' en 4 esquinas</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mástil: Tubular acero 1 7/8', calibre 18</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Perforación salida cable: 1'</div><div style='padding: 6px 0;'>Altura total: 2 m (6.6 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones Detalladas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura total: 200 mm / 2 m (6.6 ft)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base placa: 300 mm / 30 cm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad placa: 30 mm / 3 cm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cartabón largo: 150 mm / 15 cm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cartabón ancho: 100 mm / 10 cm</div><div style='padding: 6px 0;'>Cartabón espesor: 50 mm / 5 cm (3/16')</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Base plana con mástil integrado</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cartabones de acero inoxidable 3/16'</div><div style='padding: 6px 0;'>Elementos de fijación para barrenos de ½'</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura integrada mástil-base que simplifica instalación de pararrayos
Característica 2	Placa base con barrenos de ½" en 4 esquinas para anclaje seguro
Característica 3	Cartabones de acero inoxidable 3/16" para estabilidad estructural
Característica 4	Perforación de 1" para salida ordenada de cable de bajante
Característica 5	Construcción en acero resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 6	Diseño compacto con dimensiones optimizadas para montaje versátil