



Base Soporte para Pantalla LED / Aluminio / 1.5 m x 3 m (4.9 ft x 9.8 ft) / Instalación Modular / Interior y Exterior

SKU: H23012061006 Marca: SHINESTAGE Categoría: Montajes

\$12,795.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base soporte de aluminio diseñada para el montaje de pantallas LED en configuraciones de 1.5 metros por 3 metros (4.9 ft x 9.8 ft). Su estructura reforzada proporciona alta capacidad de carga, asegurando la estabilidad de equipos de visualización en aplicaciones fijas o temporales. El diseño ajustable permite adaptar el soporte a distintos tipos y tamaños de pantallas LED, facilitando la integración en proyectos audiovisuales variados. Está preparada para instalación tanto en interiores como en exteriores, ofreciendo resistencia a condiciones climáticas adversas. El sistema de montaje modular agiliza la puesta en marcha y permite escalabilidad en despliegues de mayor envergadura.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base soporte de aluminio para pantallas LEDDimensiones: 1.5 m x 3 m (4.9 ft x 9.8 ft) para instalación modularEstructura reforzada con capacidad de carga elevadaDiseño ajustable para diferentes tipos de pantallasInstalación rápida y segura en exteriores e interioresResistente a condiciones climáticas adversas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de carga: ElevadaConfiguración: Modular 1.5 m x 3 m (4.9 ft x 9.8 ft)Compatibilidad: Diferentes tipos de pantallas LEDÁmbito de uso: Interior y exteriorResistencia: Condiciones climáticas adversas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: AluminioDimensiones: 1.5 m x 3 m (4.9 ft x 9.8 ft)Estructura: ReforzadaDiseño: Ajustable</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base soporte de pantalla 1.5 m x 3 m (4.9 ft x 9.8 ft)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estructura reforzada en aluminio para carga elevada de pantallas LED
Característica 2	Diseño ajustable compatible con múltiples formatos de pantalla
Característica 3	Montaje rápido que reduce tiempos de instalación en campo
Característica 4	Uso dual en interiores y exteriores con resistencia climática
Característica 5	Configuración modular de 1.5 m x 3 m (4.9 ft x 9.8 ft) escalable
Característica 6	Base estable que minimiza vibraciones y desplazamientos