

Sin imagen disponible

Base Triangular para Torre / Acero 1/4' / Niple 3/4' Galvanizado / Peso 6.4 kg / Compatible con STZ45G

SKU: SBA45INVG Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$2,297.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Base triangular estructural diseñada para la instalación de tramos de torre modelo STZ45G. Fabricada en acero con placa base de 1/4' de espesor y niple de 3/4', ofrece resistencia mecánica para soportar cargas de infraestructura de telecomunicaciones. El acabado de galvanizado por inmersión en caliente (hot dip) proporciona protección prolongada contra la corrosión en condiciones de intemperie. Su peso de 6.4 kg permite el manejo durante el montaje sin requerir equipo especializado de izaje. Cumple con norma ISO 9000 en procesos de fabricación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Norma de fabricación: ISO 9000<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material placa base: Acero 1/4'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Niple: Acero 3/4'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Galvanizado: Inmersión en caliente (Hot Dip)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso total: 6.4 kg<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: Tramo STZ45G</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estructura y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa base: Acero 1/4'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Niple: Acero 3/4'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Proceso: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0;'>Norma: ISO 9000</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso total: 6.4 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Geometría: Base triangular<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: Tramo STZ45G</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Base triangular SBA45INVG</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fabricación bajo norma ISO 9000 para calidad asegurada
Característica 2	Placa base de acero de 1/4' para alta resistencia estructural
Característica 3	Niple de acero 3/4' con galvanizado por inmersión en caliente
Característica 4	Protección anticorrosiva Hot Dip para ambientes severos
Característica 5	Peso de 6.4 kg que facilita manejo e instalación manual
Característica 6	Diseño específico para acoplamiento directo con tramo STZ45G