



Batería AGM-VRLA / 12 VCC / 18 Ah / Terminales M5 / Vida Útil 6-8 Años

SKU: RT12180 Marca: RITAR Categoría: Baterías

\$1,679.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de tecnología AGM-VRLA (Absorbent Glass Mat - Valve Regulated Lead Acid) diseñada para aplicaciones de respaldo de energía que demandan alta confiabilidad. Con voltaje nominal de 12 VCC y capacidad de 18 Ah, utiliza placas de alto rendimiento con electrolito inmovilizado en fibra de vidrio absorbente, eliminando riesgos de derrame y permitiendo operación en múltiples posiciones. Su construcción con materiales de alta pureza optimiza el rendimiento electroquímico y minimiza la autodescarga durante periodos de inactividad. El diseño sellado libre de mantenimiento reduce los costos operativos y los requerimientos de inspección en instalaciones críticas. Certificación MH28539 de seguridad y calidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: AGM-VRLA (Absorbent Glass Mat - Valve Regulated Lead Acid)Voltaje nominal: 12 VCCCapacidad: 18 AhDiseño: Sellado y libre de mantenimientoVida útil en flotación: 6 a 8 añosTerminales: Tipo M5Electrolito: Gel inmovilizado en matriz de fibra de vidrioPlaca positiva: Dióxido de plomo (PbO₂)Placa negativa: Plomo (Pb)Certificación: MH28539 (seguridad y calidad)Baja tasa de autodescargaCompatibilidad: Sistemas UPS trifásicos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje: 12 VCC</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad: 18 Ah</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tecnología: AGM-VRLA</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Electrolito: Gel</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Vida útil flotación: 6 a 8 años</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Físicas</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de terminales: M5</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Placa positiva: Dióxido de plomo (PbO₂)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Placa negativa: Plomo (Pb)</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Diseño: Sellado, libre de mantenimiento</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Certificación: MH28539</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Uso principal: Sistemas de alimentación de emergencia</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Compatibilidad: UPS trifásicos</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Estándares: Alta confiabilidad, altos estándares de calidad</p><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Materiales: Alta pureza para mayor rendimiento</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño sellado sin necesidad de mantenimiento periódico
Característica 2	Tecnología AGM con electrolito en gel para mayor estabilidad
Característica 3	Vida útil de 6 a 8 años en servicio de flotación continuo
Característica 4	Materiales de alta pureza que reducen la autodescarga
Característica 5	Terminales M5 estandarizados para conexión rápida y segura
Característica 6	Compatible con sistemas UPS trifásicos de alta disponibilidad