



Batería 12 Vcc / 9 Ah / UL / Tecnología AGM-VRLA / Para uso en equipo electrónico Alarmas de intrusión / Incendio/ Control de acceso / Video Vigilancia / Terminales F1 / Cargador recomendado CHR-80.

SKU: PL912 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: UPS - No Break

\$913.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit;'> La serie de baterías EPCOM POWERLINE, están diseñadas con tecnología AGM-VRLA (Fibra de vidrio absorbente, con válvulas de regulación), placas de alto rendimiento y electrolito para proporcionar una salida de energía adicional. Las baterías de la serie EPCOM POWERLINE son baterías de respaldo para equipos electrónicos, con una vida útil de diseño flotante de 5 años a 25°C, aprobado por UL (MH64542). </p> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 20px;'>Sistemas de alimentación Emergencia</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería AGM-VRLA <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 12Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 9 Ah <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñadas para aplicaciones de alta confiabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricadas bajo los más altos estándares de calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Sellado y libre de mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado UL (MH64542) <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación de Seguridad y Calidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de mayor vida útil y baja autodescarga </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Terminales: FI <li style='margin-bottom: 5px;'>Positivo: dióxido de plomo <li style='margin-bottom: 5px;'>Negativo: plomo <li style='margin-bottom: 5px;'>Electrolito: gel de ácido sulfúrico <li style='margin-bottom: 5px;'>Válvula de seguridad: EPDR <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminal: Cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris - Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 25°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (largo x ancho x alto): 151 x 65 x 101 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.48 Kgs </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Productos relacionados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>PL-1.2-12 /// PL-4.56 /// PL-4.5-12 <li style='margin-bottom: 5px;'>PL-5-12 /// PL-7-12 /// PL-9-12 <li style='margin-bottom: 5px;'>PL-12-12 /// PL-18-12 /// PL-26-12 <li style='margin-bottom: 5px;'>PL-40-12 /// PL-18-12 /// PL-26-12 <li style='margin-bottom: 5px;'>PL-100-12 /// PL-110-12 /// PL-110D-12 <li style='margin-bottom: 5px;'>PL-200-12 <li style='margin-bottom: 5px;'>PL-9-12-FR /// PL-12-12-FR /// PL-18-12-FR <li style='margin-bottom: 5px;'>PL-55-12-FR /// PL-75-12-FR </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 10:02