



Batería de Respaldo AGM/VRLA / 12V / 9.0 Ah @20hr / Terminales F2 / Vida Útil 5 Años / Caja ABS Resistente a Impactos

SKU: PS-1290-F2 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$570.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo de 12V con tecnología AGM/VRLA sellada sin mantenimiento, diseñada para aplicaciones que requieren alta confiabilidad y larga vida útil. Ofrece capacidad nominal de 9.0 Ah a descarga de 20 horas y 8.0 Ah a descarga de 10 horas, permitiendo adaptación a diferentes perfiles de carga. Su construcción con terminales F2 estándar industriales garantiza compatibilidad con conectores ampliamente utilizados en equipos de seguridad, telecomunicaciones y sistemas de respaldo de energía. La caja de ABS resistente a impactos y retardante de llama, combinada con baja tasa de autodescarga, asegura disponibilidad operativa incluso después de períodos de almacenamiento prolongado. Diseñada para una vida útil de 5 años, reduce la frecuencia de mantenimiento y reemplazo en instalaciones críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología AGM y VRLA sellada sin mantenimientoCapacidad 9.0 Ah @20hr / 8.0 Ah @10hrVida útil diseñada de 5 añosTerminales F2 estándar industrialesCaja ABS resistente a impactos y retardante de llamaBaja tasa de autodescarga</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Voltaje nominal: 12VCapacidad: 9.0 Ah @20hrCapacidad: 8.0 Ah @10hrTecnología: AGM/VRLAVida útil: 5 añosBaja tasa de autodescarga</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Terminales: F2 estándar industrialesMaterial de caja: ABSResistente a impactosRetardante de llamaReconocida UL</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px; line-height: 1.8;'>Batería PS1290F2</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM/VRLA sellada sin mantenimiento para operación confiable
Característica 2	Capacidad dual 9.0 Ah @20hr y 8.0 Ah @10hr según demanda de carga
Característica 3	Terminales F2 estándar industriales para conexión segura y universal
Característica 4	Caja ABS resistente a impactos y retardante de llama para seguridad física
Característica 5	Baja tasa de autodescarga para almacenamiento prolongado sin degradación
Característica 6	Diseño de 5 años de vida útil para reducir frecuencia de reemplazo