



Batería AGM-VRLA / 12 V / 26 Ah / Retardante a la Flama UL94-V0 / Vida Útil 5 Años / Terminales T1

SKU: LK2612FR Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Baterías

\$1,076.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de respaldo con tecnología AGM-VRLA (Absorbent Glass Mat - Valve Regulated Lead Acid) diseñada para aplicaciones de seguridad electrónica, sistemas de emergencia y UPS. Incorpora placas de alto rendimiento con electrolito absorbido en fibra de vidrio, configuración que proporciona salida de energía adicional y estabilidad operativa. La certificación UL94-V0 garantiza retardancia a la flama para instalaciones en entornos que exigen cumplimiento de normativas de protección contra incendios. Su diseño flotante ofrece una vida útil proyectada de 5 años a 25°C, eliminando la necesidad de mantenimiento de electrolito gracias a su construcción sellada herméticamente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología AGM-VRLA con fibra de vidrio absorbente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación UL94-V0: alta resistencia al fuego<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sellada y libre de mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje nominal: 12 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 26 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Construcción a prueba de derrames<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alta confiabilidad y estabilidad operativa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aprobada por UL (MH62092)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales T1 estandarizados</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Voltaje nominal12 V</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Capacidad26 Ah</div><div style='margin-bottom: 10px;'>TecnologíaAGM-VRLA (fibra de vidrio absorbente)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Vida útil en flotación5 años a 25°C</div><div>Tipo de terminalesT1</div><div>Aplicaciones Recomendadas<div style='margin-bottom: 10px;'>Seguridad y Certificaciones</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Retardancia a la flamaUL94-V0</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Aprobación ULMH62092</div><div style='margin-bottom: 10px;'>ConstrucciónA prueba de derrames</div><div style='margin-bottom: 10px;'>MantenimientoLibre de mantenimiento (sellada)</div><div>Posición de operaciónCualquier posición</div></div><div style='margin-bottom: 10px;'>Uso primarioSeguridad electrónica</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Sistemas de respaldoUPS</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Infraestructura críticaSistemas de emergencia</div><div>Equipos compatiblesEquipos electrónicos con respaldo</div></div><div>Condición de operación óptima25°C para vida útil proyectada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM con fibra de vidrio absorbente para mayor durabilidad
Característica 2	Certificación UL94-V0 para alta resistencia al fuego en instalaciones críticas
Característica 3	Diseño sellado y libre de mantenimiento que elimina verificaciones periódicas
Característica 4	Construcción a prueba de derrames para operación segura en cualquier posición
Característica 5	Vida útil de 5 años en operación flotante a 25°C para planificación de reemplazo
Característica 6	Terminales T1 estandarizados para compatibilidad con equipos de seguridad y UPS