



Batería AGM/VRLA Sellada / 6V 7Ah / Terminales F1 / Vida Útil 5 Años / Baja Autodescarga / Certificación UL

SKU: PS-670-F1 Marca: POWER SONIC Categoría: Baterías

\$355.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería sellada de plomo-ácido con tecnología AGM/VRLA diseñada para aplicaciones de respaldo de energía en equipos de telecomunicaciones, sistemas de seguridad, UPS y dispositivos electrónicos profesionales. Su construcción con electrolito absorbido en fibra de vidrio elimina el riesgo de fugas y permite operación en cualquier posición. La tecnología de baja autodescarga garantiza disponibilidad de carga tras períodos de almacenamiento prolongado. Cumple con certificación UL y norma ISO 9001:2015 para instalaciones que requieren conformidad regulatoria.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología AGM/VRLA sellada sin mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje nominal: 6V / Capacidad: 7Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Vida útil de diseño: 5 años<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Terminales F1 estandarizados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Caja ABS resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Baja autodescarga para larga duración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación UL<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Norma ISO 9001:2015<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• Tecnología: AGM/VRLA<li style='padding: 6px 0;'>• Voltaje: 6V<li style='padding: 6px 0;'>• Capacidad: 7Ah<li style='padding: 6px 0;'>• Vida útil: 5 años<li style='padding: 6px 0;'>• Baja autodescarga</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• Terminales: F1<li style='padding: 6px 0;'>• Caja: ABS resistente<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño sellado sin fugas<li style='padding: 6px 0;'>• Operación en cualquier posición</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• Certificación UL<li style='padding: 6px 0;'>• Norma ISO 9001:2015</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología AGM para mayor rendimiento y confiabilidad operativa
Característica 2	Vida útil de 5 años con baja autodescarga para larga duración
Característica 3	Terminales F1 estandarizados para conexión rápida en equipos de respaldo
Característica 4	Caja ABS resistente para protección en entornos de TI y telecomunicaciones
Característica 5	Certificación UL para cumplimiento en instalaciones profesionales
Característica 6	Diseño sellado sin mantenimiento para reducir costos operativos