



Batería Alcalina / 12 VCC / 23 Ah / Diseño Compacto / No Recargable / Terminales Planos Niquelados

SKU: GOLDPEAKA23 Marca: PARTS Categoría: Baterías

\$42.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería alcalina de 12 VCC y 23 Ah diseñada para aplicaciones que requieren una fuente de energía confiable y de larga duración en sistemas de bajo consumo. Su construcción con carcasa metálica y terminales planos niquelados garantiza una conexión estable por presión en entornos donde la fiabilidad eléctrica es prioritaria. Ofrece una vida útil promedio de 107 horas bajo carga de 20 kΩ hasta 6.0 V, con una capacidad promedio de 55 mAh en las mismas condiciones. Es ideal para controles remotos domésticos y equipos compatibles con sistemas de 12 VCC que no requieren recarga. Su diseño compacto de 10 mm x 28 mm facilita la integración en dispositivos con espacio limitado.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje nominal: 12 VCC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad nominal: 23 Ah<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: Ø10.0 mm x 28.0 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 7.9 g<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de terminal: Contactos planos con niquelado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión interna: Presión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia de aislamiento: 5 mΩ mín.<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje en circuito cerrado: 9.5 V (mín.) con resistor de carga de 400 Ω<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente de descarga: 15 mA pulsos, 0.5 mA continuo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil promedio: 107 horas (a 20 kΩ hasta 6.0 V)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad promedio: 55 mAh (a 20 kΩ hasta 6.0 V)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Temperatura de almacenamiento: 22 ± 3 °C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Humedad de almacenamiento: 40-80% RH<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil en almacenamiento: 90% de capacidad en primer año, 85% a los tres años<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones: Controles remotos domésticos, sistemas de 12 VCC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa: Metálica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminales: Contacto plano sobresaliente rojo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje nominal: 12 VCC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Capacidad nominal: 23 Ah<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje en circuito cerrado: 9.5 V mín. (400 Ω)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Corriente de descarga: 15 mA pulsos / 0.5 mA continuo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Capacidad promedio: 55 mAh (20 kΩ hasta 6.0 V)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Vida útil promedio: 107 horas (20 kΩ hasta 6.0 V)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia de aislamiento: 5 mΩ mín.</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Terminales: Contacto plano sobresaliente rojo, niquelado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Carcasa: Metálica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Terminales: Contacto plano sobresaliente rojo, niquelado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Conexión interna: Presión<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura de almacenamiento: 22 ± 3 °C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Humedad de almacenamiento: 40-80% RH</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Vida Útil y Aplicaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Retención primer año: 90% de capacidad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Retención a tres años: 85% de capacidad<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo: No recargable (alcalina)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aplicaciones: Controles remotos domésticos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatibilidad: Sistemas de 12 VCC</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta capacidad 55 mAh con descarga estable hasta 6.0V
Característica 2	Diseño cilíndrico compacto de 7.9 g para espacios reducidos
Característica 3	Terminales planos niquelados para conexión por presión confiable
Característica 4	Vida útil en almacenamiento del 90% al primer año, 85% a tres años
Característica 5	Operación continua 0.5 mA o pulsos 15 mA según demanda del circuito
Característica 6	Compatible con controles remotos y sistemas electrónicos de 12 VCC