



Batería Alcalina AA / 1.5 VCC / Química Zn/MnO2 / Rango -20°C a 50°C / Paquete 4 Unidades

SKU: LR6EGL/4B Marca: PANASONIC Categoría: Baterías

\$84.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería alcalina de tipo AA diseñada para aplicaciones profesionales que demandan estabilidad de voltaje y resistencia operativa en condiciones variables. Su química zinc-alcalino/dióxido de manganeso (Zn/MnO2) proporciona duración prolongada con descarga controlada, minimizando riesgos de fuga que dañen equipos sensibles. Compatible con dispositivos médicos, sistemas de seguridad, herramientas eléctricas y equipos de comunicación. El rango térmico extendido de -20°C a 50°C permite despliegue en entornos industriales, hospitalarios y de transporte sin degradación de desempeño. Formato compacto de 50.5 x 14.5 mm con peso de 24 gramos por unidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje nominal: 1.5 VCC alcalino<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Batería no recargable (descartable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Química: Zinc alcalino / Dióxido de manganeso (Zn/MnO2)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones: 50.5 x 14.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Peso: 24 gramos por unidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango de temperatura operativa: -20 ± 5°C a 50 ± 5°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a fuga: Cumple con normas de prueba<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Presentación: Paquete de 4 baterías</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura: -20°C a 50°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: No recargable<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Duración mínima: Ver tabla de especificaciones<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia a fuga: Normativa aplicable</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 50.5 x 14.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 24 g por unidad<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura: -20°C a 50°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipos de uso: Equipos médicos, sistemas de seguridad, herramientas eléctricas, dispositivos de comunicación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entornos de operación: Industrial, hospitalario, transporte<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicaciones: Hogar, oficina, industria<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Estándar AA<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia a fugas: Cumple con normas de prueba</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>4 baterías alcalinas AA Panasonic EVOLTA LR6EGL/4B</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación confiable en extremos térmicos de -20°C a 50°C
Característica 2	Química zinc-alcalino para mayor vida útil en campo
Característica 3	Peso reducido de 24 g para dispositivos portátiles
Característica 4	Dimensiones estándar AA para compatibilidad universal
Característica 5	Aprobada para equipos médicos y sistemas de seguridad
Característica 6	Resistencia a fuga certificada para protección de equipos