



Batería Alcalina AA / 1.5 V / Terminales Flat Design / ANSI 15A / IEC LR6 / -20°C a 54°C

SKU: MN1500B4 Marca: PARTS Categoría: Baterías

\$409.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería alcalina de formato AA diseñada para aplicaciones profesionales que demandan suministro eléctrico estable y confiable. Ofrece un voltaje nominal de 1.5 V con impedancia de 120 mΩ a 1 kHz, asegurando respuesta eficiente en equipos electrónicos sensibles. Los terminales planos tipo flat design garantizan contacto óptimo en dispositivos compactos. Cumple con las designaciones ANSI 15A e IEC LR6, permitiendo su uso en entornos médicos, sistemas de seguridad, alarmas, electrónica automotriz, militar y dispositivos de medición. Opera en un rango de temperatura de -20°C a 54°C y se presenta en acabado negro con dorado.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje nominal: 1.5 VImpedancia: 120 mΩ a 1 kHzTerminales: Flat designDesignación ANSI: 15ADesignación IEC: LR6Color: Negro / DoradoTemperatura de almacenamiento: 5°C a 30°CTemperatura de operación: -20°C a 54°CDimensiones (L x Ø): 50.5 x 14.5 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Voltaje nominal: 1.5 VImpedancia: 120 mΩ @ 1 kHzTerminales: Flat designDesignación ANSI: 15ADesignación IEC: LR6</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Dimensiones (L x Ø): 50.5 x 14.5 mmColor: Negro / DoradoTemperatura de operación: -20°C a 54°CTemperatura de almacenamiento: 5°C a 30°C</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Medición de utilidad y lectura automática de medidorAlarmas y dispositivos de seguridad electrónicaCopia de seguridad de memoriaElectrónica automotriz y sistemas de peajeElectrónica militar y profesionalJuguetes, linternas, radios portátilesTeclados, ratones, reproductores de audio</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Voltaje estable de 1.5 V para dispositivos sensibles
Característica 2	Impedancia controlada de 120 mΩ para respuesta precisa
Característica 3	Operación confiable en rangos extremos de temperatura
Característica 4	Terminales planos para conexión segura en equipos médicos
Característica 5	Compatibilidad universal con estándares ANSI e IEC
Característica 6	Ideal para sistemas de seguridad, alarmas y respaldo de memoria