



Batería Alcalina AAA / 1.5V / Zinc-Manganeso / No Recargable / Paquete 4 Unidades / -20°C a 55°C / 11 g

SKU: LR03EGL/4B Marca: PANASONIC Categoría: Baterías

\$89.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería alcalina de tecnología EVOLTA diseñada para aplicaciones profesionales que demandan fiabilidad en condiciones adversas. Química zinc alcalino/dióxido de manganeso (Zn/MnO₂) que garantiza voltaje estable de 1.5 V con resistencia superior a fugas de electrolito. Operativa en rango térmico extendido de -20°C a 55°C, apta para equipos médicos, sistemas de seguridad, comunicaciones y dispositivos de respaldo en entornos hospitalarios, industriales y de transporte. Formato AAA de dimensiones reducidas y peso mínimo para integración en dispositivos portátiles con restricciones de espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Alcalina EVOLTA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Recargable: No<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Química: Zinc alcalino / Dióxido de manganeso (Zn/MnO₂)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Recargable: No<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de temperatura operativa: -20°C a 55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de prueba: 20 ± 5°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje en circuito abierto (OCV): Mínimo 1.53 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia a fugas: Sin fuga de electrolito<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Prueba de almacenamiento: 30 días a 45°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Prueba estándar)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Voltaje: 1.5 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Química: Zn/MnO₂<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>OCV mínimo: 1.53 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Recargable: No<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Resistencia a fugas: Confirmada<li style='padding: 6px 0;'>Prueba almacenamiento: 30 días a 45°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Dimensiones: 44.5 x 10.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Diámetro (Ø): 10.5 mm (mín. 9.5 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Terminal positivo (F): 3.8 mm (mín. 2.0 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>Altura contacto positivo (G): 0.8 mm<li style='padding: 6px 0;'>Peso: 11 g</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.15);'>4 x Batería alcalina AAA EVOLTA</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con dispositivos médicos y sistemas de seguridad críticos
Característica 2	Rango extendido -20°C a 55°C para operación en ambientes extremos
Característica 3	Alta resistencia a fugas de electrolito para protección de equipos
Característica 4	Peso ultraligero de 11 g para dispositivos portátiles sensibles
Característica 5	Dimensiones compactas 44.5 x 10.5 mm para espacios reducidos
Característica 6	Voltaje en circuito abierto mínimo 1.53 V para rendimiento estable