



Batería Alcalina AAA / 1.5 V / Paquete de 4 Unidades / Terminales Flat / Operación -20°C a 54°C

SKU: MN2400B4 Marca: PARTS Categoría: Baterías

\$325.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería alcalina AAA de 1.5 V diseñada para alimentar dispositivos eléctricos y electrónicos de bajo consumo en entornos profesionales y domésticos. Ofrece terminales tipo flat para contacto estable en compartimentos reducidos, con operación garantizada en un rango amplio de temperatura que abarca desde -20°C hasta 54°C. Su baja impedancia de 120 mΩ a 1 kHz asegura una entrega de energía eficiente en aplicaciones de respaldo de memoria, alarmas, sistemas de peaje, electrónica militar y medición automatizada. El paquete de 4 unidades facilita la gestión de inventario y el mantenimiento preventivo de equipos críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje nominal: 1.5 VPaquete de 4 unidadesImpedancia: 120 mΩ a 1 kHzTerminales tipo: FlatDesignación ANSI: 24ADesignación IEC: LR03Color: Negro / DoradoPeso: 11 gTemperatura de almacenamiento: 5°C a 30°CTemperatura de operación: -20°C a 54°CDimensiones (L x W x H): 44.5 x 10.5 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje nominal: 1.5 VImpedancia: 120 mΩ @ 1 kHzDesignación ANSI: 24ADesignación IEC: LR03</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Negro / DoradoPeso: 11 gDimensiones (L x W x H): 44.5 x 10.5 mmTemperatura de almacenamiento: 5°C a 30°CTemperatura de operación: -20°C a 54°CTerminales: Flat</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 x Batería alcalina AAA de 1.5 V</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Impedancia controlada de 120 m? para suministro estable de energía
Característica 2	Rango operativo extendido de -20°C a 54°C para entornos adversos
Característica 3	Terminales flat para conexión confiable en dispositivos compactos
Característica 4	Peso reducido de 11 g ideal para equipos portátiles y móviles
Característica 5	Compatibilidad ANSI 24A e IEC LR03 para estandarización global
Característica 6	Temperatura de almacenamiento 5°C a 30°C para conservación óptima