



Batería Alcalina / 3 VCD / 41 Ah / No Recargable / Compatible Emisor OSE-SP

SKU: OSE-RBA Marca: XTRALIS Categoría: Detectores de Tipo Beam

\$2,624.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería alcalina no recargable diseñada como componente de reemplazo para emisores OSE-SP en sistemas de seguridad y detección. Proporciona 3 VCD con capacidad de 41 Ah mediante pila de dióxido de manganeso, garantizando autonomía extendida en instalaciones críticas. Su compatibilidad nativa con protocolos OSE-SP asegura comunicación estable y señal eficiente sin requerir adaptaciones de hardware. La integración directa en dispositivos existentes reduce tiempos de mantenimiento y sustitución en campo. Composición química documentada con identificadores CAS para trazabilidad en gestión de materiales y cumplimiento normativo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de pila: No recargable de dióxido de manganeso (alcalina)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje: 3 VCD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad: 41 Ah<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Voltaje: 3 VCD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Emisor OSE-SP, sistemas OSE-SP, protocolos OSE-SP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interoperabilidad garantizada con optimización para señal eficiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fácil integración en dispositivos OSE-SP existentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje: 3 VCD</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad: 41 Ah</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: No recargable de dióxido de manganeso (alcalina)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Composición Química</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Grafito: CAS# 7782-42-5</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dióxido de manganeso: CAS# 1313-13-9</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Hidróxido de potasio: CAS# 1310-58-3</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Zinc: CAS# 7440-66-6</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dispositivos: Emisor OSE-SP</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sistemas: Sistemas OSE-SP</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Protocolos: Protocolos OSE-SP</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Características: Interoperabilidad garantizada, optimización para señal eficiente, comunicación estable, fácil integración</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	41 Ah de capacidad para operación prolongada sin mantenimiento
Característica 2	Interoperabilidad garantizada con protocolos OSE-SP
Característica 3	Integración directa en dispositivos OSE-SP existentes
Característica 4	Comunicación estable optimizada para señal eficiente
Característica 5	Pila de dióxido de manganeso sin necesidad de recarga
Característica 6	Composición química documentada con registros CAS