



Batería de Lito No Recargable / 3 Vcc / 850 mAh / Corriente de Descarga 20 mA / -40°C a +70°C / Diseño Espiral Alta Descarga

SKU: CR2PA Marca: PANASONIC Categoría: Baterías

\$112.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería primaria de litio con dióxido de manganeso diseñada para aplicaciones que demandan alta descarga y operación en condiciones ambientales extremas. Su construcción en espiral optimiza la entrega de corriente continua hasta 20 mA, manteniendo estabilidad de voltaje nominal de 3 V a través de un amplio rango térmico. La celda resulta adecuada para equipos donde la fiabilidad energética es crítica: desde cámaras fotográficas y sistemas de iluminación portátil hasta dispositivos médicos de soporte vital como desfibriladores externos automáticos (DEA), componentes automotrices de llamada de emergencia (eCall), y sistemas de seguridad con bajo consumo standby pero picos de activación. La ausencia de terminales en el peso especificado indica configuración de contacto directo para montaje en compartimentos estandarizados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo: Lito no recargable (primaria)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Voltaje nominal: 3 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad nominal: 850 mAh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente de descarga continua: 20 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Corriente nominal: 850 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -40°C a +70°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño espiral para alta capacidad de descarga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Electrodo positivo con dióxido de manganeso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Disponible en versión para mercado consumidor<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Adecuada para cámaras, luces y otros dispositivos de alta descarga</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje nominal: 3 V</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad nominal: 850 mAh</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Corriente descarga continua: 20 mA</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Química: Lito / MnO₂ (dióxido de manganeso)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Arquitectura: Diseño espiral alta descarga</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Típicas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cámaras fotográficas y dispositivos de iluminación</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dispositivos de seguridad: cerraduras eléctricas, alarmas de incendio</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Componentes eléctricos automotrices (eCall)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dispositivos médicos: desfibriladores externos automáticos (DEA)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación confiable en extremos térmicos industriales de -40°C a +70°C
Característica 2	Diseño espiral para alta capacidad de descarga sostenida
Característica 3	Electrodo positivo con dióxido de manganeso para estabilidad química
Característica 4	Compatibilidad con dispositivos médicos críticos como desfibriladores DEA
Característica 5	Aplicaciones en seguridad: cerraduras eléctricas y alarmas de incendio
Característica 6	Formato compacto de 15.6 mm x 27.0 mm para integración en equipos portátiles