



Batería de Níquel-Cadmio / 3.6V CC / 800 mAh / Luz de Emergencia

SKU: BAT-660LW Marca: SFIRE Categoría: Baterías

\$80.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 16px;'>Batería de respaldo de níquel-cadmio diseñada para mantener operativa la luminaria de emergencia SF-660LW durante eventos de falla eléctrica. Entrega un voltaje constante de 3.6V CC con capacidad de 800 mAh, asegurando iluminación de emergencia prolongada. Su construcción permite funcionamiento eficiente en condiciones ambientales desafiantes. El formato compacto facilita la integración en el compartimiento interno de la luminaria sin requerir modificaciones estructurales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 28px;'>Química de níquel-cadmio probada para alta durabilidadVoltaje constante de 3.6V CC para estabilidad operativaCapacidad de 800 mAh para tiempo de respaldo extendidoCompatibilidad optimizada con luminaria de emergencia SF-660LWRendimiento eficiente en condiciones de temperatura extremasFactor de forma compacto para instalación directa<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Batería de Níquel-Cadmio (Ni-Cd)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje Nominal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3.6 V CC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>800 mAh</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Modelo Compatible</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>SF-660LW</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Luz de Emergencia</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Referencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>BAT660LW</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; margin-top: 20px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 8px;'>Nota de Instalación</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin: 0; font-size: 0.95em;'>Reemplazo directo para el sistema de respaldo de la luminaria SF-660LW. Verificar polaridad antes de la conexión. Se recomienda carga inicial completa antes de la primera puesta en servicio para optimizar el rendimiento del ciclo de níquel-cadmio.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación estable en condiciones extremas
Característica 2	Diseño compacto para instalación sencilla
Característica 3	Alta durabilidad en ciclos de carga
Característica 4	Compatibilidad dedicada con luminaria de emergencia
Característica 5	Voltaje regulado para rendimiento constante
Característica 6	Capacidad optimizada para respaldo prolongado