



Batería de Ciclo Profundo AGM-VRLA / 6 VCC / 225 Ah / 1035 A CCA / 2250 A Descarga Máxima / Terminal F22/F14

SKU: PL2256EV Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías Lito

\$5,101.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería de ciclo profundo con tecnología AGM-VRLA diseñada para aplicaciones marinas, montacargas, plataformas elevadoras, carros de golf y vehículos eléctricos industriales. Ofrece un voltaje nominal de 6 VCC con capacidad de 225 Ah a 20 horas de descarga, proporcionando energía sostenida en ciclos de carga y descarga prolongados. Su construcción sellada libre de mantenimiento elimina la necesidad de revisión de electrolitos, reduciendo los costos operativos y tiempos de inactividad. Con 1035 A de arranque en frío (CCA) y capacidad de descarga máxima de 2250 A durante 5 segundos, garantiza potencia confiable en condiciones de alta demanda. El contenedor de ABS con clasificación UL94-HB y opción V0 asegura durabilidad mecánica y resistencia térmica en entornos industriales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje nominal: 6 VCC (3 celdas por unidad)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 225 Ah (20 horas de descarga)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Arranque en frío (CCA): 1035 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente máxima de descarga: 2250 A (5 segundos)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Corriente máxima de carga: 67.5 A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia interna: máx. 2.0 mΩ (carga completa @25°C)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de flotación: 6.80 - 6.90 V @25°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de uso en ciclo: 7.30 - 7.40 V @25°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: vehículos eléctricos, marina, montacargas, plataformas elevadoras<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Terminal: F22 (M8), F14 (M8) opcional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material contenedor: ABS UL94-HB (UL94-V0 opcional)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura de operación: descarga -20°C a 60°C / carga 0°C a 50°C / almacenamiento -20°C a 60°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ancho: 180 ± 2 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Profundidad: 260 ± 2 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Peso: 32.0 kg (±5%)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Terminal: F22 (M8), F14 (M8) opcional<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Contenedor: ABS UL94-HB (UL94-V0 opcional)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Descarga: -20°C a 60°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Carga: 0°C a 50°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Almacenamiento: -20°C a 60°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tecnología: AGM-VRLA sellada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aplicaciones: marina, montacargas, vehículos eléctricos, plataformas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arranque en frío de 1035 A para alta potencia de inicio
Característica 2	Tecnología AGM-VRLA sellada sin mantenimiento operativo
Característica 3	Descarga máxima de 2250 A durante 5 segundos para picos de demanda
Característica 4	Rango de operación -20°C a 60°C para entornos industriales exigentes
Característica 5	Contenedor ABS UL94-HB con opción V0 para mayor resistencia al fuego
Característica 6	Terminal F22/F14 M8 compatible con montacargas, marina y vehículos eléctricos