



Batería GEL OPzV / 2 Vcc / 2000 Ah / Ciclo Profundo / Termosellado ABS / Estacionaria

SKU: PG22000 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Baterías

\$16,700.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Batería estacionaria de tecnología OPzV con electrolito de gel patentado, diseñada para operación en flotación y ciclos profundos en sistemas críticos de respaldo de energía. Su construcción tubular en tecnología de gel puro ofrece una vida útil proyectada superior a 20 años en modo flotador, superando el rendimiento de las baterías AGM en aplicaciones de descarga profunda recurrente. El sellado termoabs entre recipiente y tapa, complementado con estructura patentada de sellado posterior, garantiza una operación libre de derrames y mantenimiento. Destinada a sistemas fotovoltaicos, telecomunicaciones, energía militar y sistemas de emergencia, cumple con estándares internacionales IEC 60896-21/22, UL 1989, CE y GB/T19639.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Batería estacionaria OPzV de gel puro (plomo-ácido sellado)Voltaje nominal: 2 VccCapacidad nominal: 2,000 AhVida útil en flotación: >20 añosRendimiento superior en ciclos profundos vs tecnología AGMElectrolito de gel patentado con tecnología tubular tradicionalTermosellado ABS entre recipiente y tapaEstructura patentada de sellado posteriorConstrucción a prueba de derramesCertificaciones: IEC 60896-21/22, UL 1989, CE C8704, GB/T19639Aplicaciones: sistemas fotovoltaicos, telecomunicaciones, energía, militares, transmisión, televisión y respaldo de emergencia</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Capacidad: 2,000 AhVoltaje nominal: 2 VccTecnología: Gel puro OPzV tubularElectrolito de gel patentadoVida útil en flotador: >20 añosRendimiento superior en ciclos profundos vs AGMAplicaciones: Respaldo fotovoltaico, telecomunicaciones, sistemas militares y energía de emergencia</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Termosellado ABS entre recipiente y tapaEstructura patentada de sellado posteriorConstrucción a prueba de derramesTipo: Plomo-ácido de gel estacionario selladoCertificaciones: IEC 60896-21/22, UL 1989, CE C8704, GB/T19639</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>1x Batería GEL OPzV 2 V / 2,000 Ah</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil en flotador superior a 20 años
Característica 2	Rendimiento superior en ciclos profundos vs tecnología AGM
Característica 3	Termosellado ABS entre recipiente y tapa sin fugas
Característica 4	Electrolito de gel patentado para máxima estabilidad química
Característica 5	Certificaciones IEC 60896-21/22, UL 1989 y CE
Característica 6	Construcción estacionaria sellada para aplicaciones críticas