



Batería GEL OPzV / 12 Vcc / 150 Ah / Ciclo Profundo / Descarga 500 A / Vida Útil 20 Años

SKU: PG12150    Marca: EPCOM POWERLINE    Categoría: Baterías Lito

\$8,579.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La batería de tecnología GEL puro OPzV está diseñada para ofrecer alta confiabilidad en aplicaciones de ciclo profundo y respaldo de energía. Utiliza placa positiva tubular, rejilla fundida a presión y fórmula activa patentada que superan los estándares DIN. Su diseño de gel inmovilizado garantiza un rendimiento estable en entornos hostiles y condiciones extremas. Con una vida útil de diseño superior a 20 años en servicio de flotación, resulta ideal para sistemas fotovoltaicos, telecomunicaciones exteriores y alimentación de emergencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'><li>Tecnología GEL puro OPzV (plomo-ácido)</li><li>Voltaje nominal: 12 Vcc</li><li>Capacidad: 150 Ah</li><li>Corriente máxima de descarga: 500 A</li><li>Vida útil de diseño: mayor a 20 años en flotación</li><li>Placa positiva tubular con rejilla fundida a presión</li><li>Operación en entornos hostiles y condiciones extremas</li><li>Aplicaciones: fotovoltaica, telecomunicaciones, respaldo de emergencia</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; font-size: 18px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Tecnología GEL inmovilizado OPzV</li><li>Placa positiva tubular</li><li>Rejilla positiva fundida a presión</li><li>Fórmula activa patentada</li><li>Vida útil de diseño >20 años (flotación)</li><li>Uso cíclico en condiciones extremas</li><li>Rendimiento estable y alta confiabilidad</li><li>Supera estándares DIN</li></ul></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; font-size: 18px;'>Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Voltaje nominal: 12 Vcc</li><li>Capacidad: 150 Ah</li><li>Corriente máxima de descarga: 500 A</li><li>Tipo: Batería de plomo-ácido de gel</li></ul></div></div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; font-size: 18px;'>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Sistemas fotovoltaicos y energía renovable</li><li>Telecomunicaciones en exteriores</li><li>Sistemas de alimentación de emergencia</li><li>Respaldo de energía en entornos hostiles</li><li>Instalaciones de ciclo profundo</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Tecnología de gel inmovilizado para estabilidad química superior             |
| Característica 2 | Placa positiva tubular con rejilla fundida a presión para alta confiabilidad |
| Característica 3 | Vida útil de diseño superior a 20 años en servicio de flotación              |
| Característica 4 | Operación cíclica en condiciones extremas y entornos hostiles                |
| Característica 5 | Corriente de descarga máxima de 500 A para picos de demanda                  |
| Característica 6 | Cumplimiento de valores estándar DIN con fórmula activa patentada            |