



Batería de Ion-Litio / 1280 Wh / 100 Ah / 12.8 Vcc / IP67 / Solar Directa

SKU: LIPV100A Marca: EPCOM POWER LINE BY RITAR Categoría: Baterías

\$11,231.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La batería de ion-litio LIPV100A constituye una fuente de respaldo energética para sistemas de videovigilancia en sitios remotos. Su voltaje nominal de 12.8 Vcc y capacidad de 100 Ah proporcionan 1280 Wh de energía útil para autonomía prolongada. El controlador de carga integrado habilita la conexión directa a paneles solares sin requerir componentes adicionales. Soporta un rango operativo de -30 °C a +55 °C y cuenta con protección IP67 contra ingreso de polvo y agua. Los conectores MC4 y los indicadores LED de nivel de carga facilitan la instalación y el monitoreo del estado en campo.</p><ul style='padding-left: 20px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje nominal: 12.8 VccCapacidad: 100 Ah (1280 Wh)Salida: 12 VccControlador solar integrado para conexión directaRango operativo: -30 a +55 °CProtección IP67 contra agua y polvoConectores MC4 para instalación simplificadaIndicadores LED de porcentaje de carga</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad y Desempeño Energético</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.5;'>Voltaje nominal: 12.8 VccCapacidad: 100 AhEnergía almacenada: 1280 WhSalida: 12 Vcc</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección Ambiental</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.5;'>Rango operativo: -30 a +55 °CGrado de protección: IP67</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Monitoreo</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.5;'>Conexión directa a panel solarControlador de carga integradoConectores MC4 estandarizadosLEDs de porcentaje de batería</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa a panel solar sin controlador externo
Característica 2	Salida dual 12 Vcc o 24 Vcc para múltiples dispositivos
Característica 3	Indicador LED de porcentaje de carga para mantenimiento
Característica 4	Operación confiable de -30 a +55°C (-22 a +131°F)
Característica 5	Conectores MC4 simplifican instalación sin accesorios adicionales
Característica 6	Protección IP67 para ambientes exteriores extremos